

AQUASEAL® RETARDER

Beskrivelse

AQUASEAL® RETARDER er et tilsetningsstoff som forsinket tørkingen av våre vannbaserte lakker og AQUASEAL® FLEXPRIMER. Dette anbefales i spesielle tilfeller, for eksempel i ekstrem varme eller tørrhet, for å støtte de filmdannende egenskapene i disse ekstreme klimatiske situasjonene

Sertifikater / autorisasjoner



ATFA: Oppfyller
NWFA: Oppfyller
MFMA: Oppfyller

Bruk

AQUASEAL® RETARDER blandes grundig i våre AQUASEAL®-vannlakker med maksimalt 2 % like før bruk. Ved tokomponentlakker, helst før herdemiddelet. Deretter bearbeides den vannbaserte lakken AQUASEAL® videre som beskrevet for den respektive lakken.

Tørking

Forsinker tørkingen av AQUASEAL® vannbaserte lakker.

Forbruk

Det skal tilsettes maksimalt 2 % AQUASEAL® RETARDER til AQUASEAL® vannbaserte lakker

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, vanligvis holdbar i minst 48 måneder

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplik. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet

Utgave 09/2023 - Side 1 av 1

- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.