

AQUASEAL® UV Plus

Beskrivelse

AQUASEAL® UV PLUS er et tilsetningsstoff som tilsettes vannbaserte lakker og beskytter treet mot gulning forårsaket av UV-lys. AQUASEAL® UV PLUS er spesielt godt egnet til bruk på lyst treverk.

* Dersom det tekniske databladet avviker i innhold fra andre trykksaker, som f.eks. etiketter, så er det alltid det tekniske databladet i den nyeste utgaven på hjemmesiden som er gyldig. Trykksaker blir alltid tilpasset når de trykkes på nytt.

Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfylt
NWFA: oppfylt
MFMA: oppfylt

Bruk

Maksimalt 2 % AQUASEAL® UV PLUS blandes grundig i våre AQUASEAL® vannbaserte lakker like før bruk. For 2K-lakker blandes den ideelt sett inn før herderen. Deretter bearbeides den vannbaserte lakken AQUASEAL® videre som beskrevet for den respektive lakken.

Tørrking

Tørketiden for AQUASEAL® vannbaserte lakker forandres ikke

Forbruk

Det skal tilsettes maksimalt 2 % AQUASEAL® UV PLUS til AQUASEAL® vannlakkene

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, er produktet vanligvis holdbart i minst 6 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du bearbeider dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og trebeleggarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikten. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

Utgave 05/2024 - Side 1 av 1