

## BERGERBOND COLORADD D

### Beskrivelse

BERGERBOND COLORADD D er et fargekonsentrat for mørkere farging av lim BERGERBOND D1U, ingen AbZ nødvendig

### Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfyller  
MFMA: oppfyller  
NWFA: oppfyller

### Tekniske data

Blandingsforhold: ca. 3–5 g COLORADD D for 1 kg lim. For lysere treslag kan det brukes tilsvarende mindre COLORADD D

Påførings-/leggingstid: som tilsvarende lim  
Gangbar etter: som tilsvarende lim  
Kan bearbeides videre etter: som tilsvarende lim  
Endelig hardhet etter: som tilsvarende lim

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet).  
Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

### Spesiell informasjon

BERGERBOND COLORADD D og lim skal ikke påføres under + 15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur.

### Bruk

Bland komponentene homogent og rør i minst 3 minutter med en egnet røremaskin. Blandingen er ferdig når limet har nådd en jevn fargetone.

Limet mørkner betydelig når det tørker. Hvis nøyaktig innfarging er ønsket, er det tilrådelig å lage en prøve.

Deretter kan limet påføres jevnt med en egnet tannsparkel (BERGER TOOL ZAHNSPACHTELL B3, B7, B11, B15).

Legg parketten umiddelbart og trykk godt på.

Pass på at gulvelementenes underside er helt dekket med lim.

Ta hensyn til dilatasjonsfugene i bygningsdelene.

### Forbruk

Avhengig av tannsparkling, type parkett, ønsket farge og underlag: 2–6 g hver m<sup>2</sup>

### Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» eller DIN 18367 «Kubbegulvarbeid» skal tilfredsstilles.

BERGERBOND COLORADD D kan kombineres med BERGERBOND D1.

Hvis det er fare for stigende fuktighet, må man sjekke om de relevante reglene som henviser til tetning mot fukt er overholdt.

I tilfelle gulvvarme og sterkt absorberende underlag, for eksempel avrettingsmasse av anhydritt eller magnesitt, må en grunning med BERGERBOND PRIMER P kontrolleres. Forviss deg om at grunningen er tilstrekkelig tørr.

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 12 måneder.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parketleggning, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.