

## BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR

### Beskrivelse

Tokomponent-reparasjonslim basert på råstoffer av polyuretan av høy kvalitet og anbefales for skjærfast liming av massivparkett, mosaikk-, stav-, vertikal lamellparkett og ferdigparkett. Spesielt for reparasjonsformål, tilbyr produktet en sterk og veldig rask reaksjonstid for vedheft. Dermed er det den ideelle løsningen for reparasjon og liming av små overflater, samt for å opprette startlinje eller anslag for parkett når arbeidet begynner. Videre kan den brukes til å fylle fuger i avrettingsmassen etter faglig korrekt utført forbehandling. Det er også egnet til liming av de fleste eksotiske treslag og kubbegulv RE. Attpåtil egnet på beste måte for liming av vannfølsomme tresorter som bøk-, lønnetre- og askeparkett på grunn av egenskapen «fri for svelling og deformasjon». BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR er løsemiddelfri, inneholder ikke vann og er egnet for møbeltrinser.

### Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: RU1  
ATFA: oppfyller  
MFMA: oppfyller  
NWFA: oppfyller

### Tekniske data

Blandingsforhold: 8:1 etter vekt  
Påførings-/leggingstid: 10-15 min.  
Kan bearbeides videre etter: 3-4 t  
Endelig hardhet etter: 48 t  
Ventilasjonstid: ingen  
Egnet for gulvvarme: ja

All informasjon er basert på standardklima (23 °C og 50 % relativ luftfuktighet).

Hvis det avvikes fra disse verdiene, vil tidene også variere!

### Spesiell informasjon

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR skal ikke påføres under +15 °C eller ved mer enn 65 % relativ luftfuktighet. I den kalde årstiden bør lim og parkett gis tid til å oppnå samme temperatur.

### Bruk

Bland komponentene A og B homogent og rør godt med en egnet røremaskin. Blandingen er ferdig når limet har nådd en jevn fargetone.

Deretter kan BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR påføres jevnt med en egnet tannsparkel (BERGERTOOL ZAHNSPACHTEL B3, B7, B11, B15).

Legg parketten umiddelbart og trykk godt på. Pass på at gulvelementenes underside er helt dekket med lim. Ta hensyn til dilatasjonsfugene i bygningsdelene.

### Forbruk

Avhengig av tannsparkelens tannstørrelse, type parkett og underlag:  
800–1 300 g/m<sup>2</sup>

### Underlag

Underlaget må være rent (fritt for forurensninger), tørt (permanent tørt), fast, jevnt og fritt for sprekker. Kravene i DIN 18356 «Parkettarbeid» eller DIN 18367 «Kubbegulvarbeid» skal tilfredsstilles.

BERGERBOND P2 RAPIDREPAIR kan kombineres med BERGERBOND PRIMER P og BERGERBOND PRIMER E.

Hvis det er fare for stigende fuktighet, må man sjekke om de relevante reglene som henviser til tetning mot fukt er overholdt.

I tilfelle gulvvarme og sterkt absorberende underlag, for eksempel avrettingsmasse av anhydritt eller magnesitt, må en grunning med BERGERBOND PRIMER P eller med BERGERBOND PRIMER E kontrolleres. Forviss deg om at grunningen er tilstrekkelig tørr.

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i 12 måneder for lim og 12 måneder for herdemiddel.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlekking, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVVF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av lim
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)
- Leggeanvisninger fra parkettprodusenten og gyldige standarder

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.