

BRILLIANCE AQUAOILCARE

Beskrivelse

BRILLIANCE AQUAOILCARE er et vannbasert vedlikeholdsprodukt som ikke må poleres, beregnet til daglig bruk for oljeimpregnerte treoverflater, f.eks. CLASSIC BASEOIL eller CLASSIC 100PROOIL. Det er ikke selvantennelig, kan påføres veldig enkelt og gir tregulvet et fantastisk matt utseende med langvarig pleiende virkning. I tillegg beskytter den overflaten mot daglig slitasje forårsaket av for eksempel gange og riper. Brilliance AquaOilCare er hurtigtørkende og etterimpregnerer treet. Mindre riper blir skjult og «leget».

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: Ö10+
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Spesiell informasjon

Ved nervøse og sterkt absorberende treslag skal det ikke påføres for mye BRILLIANCE AQUAOILCARE på gulvet. Skal påføres sparsomt og jevnt. Ellers er det fare for skader i området rundt fugene. Dannelse av pytter eller langvarig lagring av en gjennomvåt klut eller pad på tregulvet bør unngås, for å hindre at det dannes eventuelle flekker.

Bruk

Rist godt før bruk. Overflaten som skal pleies må rengjøres grundig før behandlingen. Spesielt parkett og tregulv skal rengjøres med mopp, feiekost, støvsuger eller med en litt fuktig, godt oppvridd klut. Hælmerker og flekker fjernes punktuelt med BRILLIANCE CLEANER L91 / BRILLIANCE CLEANER L 94 eller BRILLIANCE BIOSOAP og en myk klut. Ikke bruk stålull, stålspon eller andre slipende hjelpemidler til polering.

Første pleie og fullstendig pleie

For fullstendig pleie påføres BRILLIANCE AQUAOILCARE med BERGERTOOL WISCHWIESEL eller jevnt og tynt med en myk ullklut. Slå av gulvvarmen.

Avhengig av bruken kan et fullstendig vedlikehold utføres i tilsvarende tilpassede intervaller på 3-6-12 måneder. For nylig impregnerte gulv må det overholdes en ventetid på ca. 8-10 dager før det kan begynnes med fullstendig pleie.

Vedlikehold

For regelmessig rengjøring og samtidig vedlikehold, tilsett 0,2-0,3 l BRILLIANCE AQUAOILCARE på 8-10 l vaskevann og tørk over gulvet med en godt oppvridd, fuktig klut eller vår BERGERTOOL WISCHWIESEL. Avvekslende med Brilliance Neutral Cleaner.

Grunnrengjøring

Ved lett tilsmussing som hælmerker, fett- og fargeflekker påføres BRILLIANCE BIOSOAP / BRILLIANCE CLEANER L94 på en myk klut og med denne bearbeides den skitne overflaten forsiktig. For større flater kan rengjøringsmiddelet sprøytes på, såpen tørkes av og rengjøringen utføres med en pad plassert under enkeltskivemaskinen. Tørk av deretter med rent vann for å ta opp den løsnede smussfilmen.

Viktig anvisning

Ikke bruk for mye vann på gulvet ved vedlikehold eller ved grunnrengjøring, ellers kan det oppstå skader forårsaket av svelling i treet. De rengjorte overflatene tørkes deretter av med rent vann og en godt oppvridd klut.

Forbruk

Påfør ublandet ca. 30-40 ml/m², avhengig av underlag og arbeidsmetode

Tørrking:

Ved romklimatiske forhold med 23 °C / 50 % relativ fuktighet, forsiktig gangbar etter 30-60 minutter og tørt etter 12 timer.

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Informasjon om impregnering:

Den impregnerende virkningen til BRILLIANCE AQUAOILCARE har en oppfriskende og beskyttende effekt. Avhengig av belastning og i tilfelle merkbar slitasje, må du imidlertid olje regelmessig med BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL eller CLASSIC BASEOIL. Denne dypimpregnerende pleien er helt uunnværlig.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.