

## BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

### Beskrivelse

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH er et fargeløst voksholdig pleieprodukt på halvsyntetisk, vannholdig basis for oljet og vokset parkett og tregulv. Dette voksholdige produktet har en usedvanlig høy pleiende virkning og ved behov kan det poleres etter påføring.

### Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	GE10
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller

### Spesiell informasjon

Ved nervøse og sterkt absorberende treslag skal det ikke påføres for mye BRILLIANCE AQUASATINPOLISH på gulvet. Skal påføres sparsomt og jevnt. Ellers er det fare for skader i området rundt fugene. Dannelse av pytter eller langvarig lagring av en gjennomvåt klut eller pad på tregulvet bør unngås, for å hindre at det dannes eventuelle flekker. For overflater som allerede er vedlikeholdt med BRILLIANCE FITPOLISH eller SUPERWAX, må en grunnrengjøring utføres med BRILLIANCE CLEANER L91 / KH-Verdünnung før bruk av BRILLIANCE AQUASATINPOLISH.

### Bruk

Rist godt før bruk. Overflaten som skal pleies må rengjøres grundig før behandlingen. Spesielt parkett og tregulv skal rengjøres med mopp, feiekost, støvsuger eller med en litt fuktig, godt oppvridd klut. Hælmerker og flekker fjernes punktuelt med BRILLIANCE CLEANER L91 og en myk klut. Ikke bruk stålull, stålspon eller andre slipende hjelpemidler til polering.

### Første pleie og fullstendig pleie

For fullstendig pleie påføres BRILLIANCE AQUASATINPOLISH jevnt og tynt med BERGERTOOL WISCHWIESEL eller en myk ullklut. Hvis det skulle oppstå synlige negative innvirkninger, f.eks. ved ikke optimal fukting, kan disse områdene utlignes med en hvit pad etter at pleieproduktet har tørket.

### Vedlikehold

For regelmessig rengjøring og samtidig vedlikehold, tilsett 0,2-0,3 l BRILLIANCE AQUASATINPOLISH på 8-10 l vaskevann og tork over gulvet med en godt oppvridd, fuktig klut eller en gulvduk.

### Grunnrengjøring

Ved lett tilsmussing som hælmerker, fett- og fargeflekker påføres BRILLIANCE CLEANER-L94-vannbasert voksfjerner på en myk klut og med denne bearbeides den skitne overflaten forsiktig. For større flater kan rengjøringsmiddelet sprayes på og rengjøringen utføres med den hvite paden plassert under enkeltskivemaskinen. Tørk av deretter med rent vann for å ta opp den løsnede smussfilmen.

### Viktig anvisning

Ikke bruk for mye vann på gulvet ved vedlikehold eller ved grunnrengjøring, ellers kan det oppstå skader forårsaket av

svelling i treet. De rengjorte overflatene tørkes deretter av med rent vann og en godt oppvridd klut.

### Førbruk

Påfør ublandet ca. 30-40 ml/m<sup>2</sup>, avhengig av underlag og arbeidsmetode

### Tørking:

Hurtigtørkende, kan fylles helt umiddelbart etter tørking.

### Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.