

BRILLIANCE BIOSOAP

Beskrivelse

BRILLIANCE BIOSOAP brukes som tilsetning i vaskevann for fuktrenngjøring, for grunnrenngjøring av oljede gulv og for en ren såpebehandling av ubehandlede treoverflater. Produktet er basert på mildt forsåpede vegetabiliske oljer og voks.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: GU50
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Glansgrader

Hvis BRILLIANCE BIOSOAP brukes som tilsetning i vaskevann, har den ingen innflytelse på glansen.

Spesiell informasjon

Oljeimpregnerte gulv:

Vær oppmerksom på at et oljet gulv ikke bare må rengjøres, men av og til må det også pleies, avhengig av bruken. Så snart det vises utlutinger, utvaskinger, slitasjer eller lignende, må gulvet etterimpregneres med den passende oljepleien.

Belagte gulv:

BRILLIANCE BIOSOAP kan brukes som tilsetning i vaskevann for rengjøring av gulv med lagdannende forseglinger av olje eller olje-kunstharpiks. For vannbaserte belegg anbefaler vi BRILLIANCE NEUTRALCLEANER eller BRILLIANCE CLEANER L94 for rengjøring. BRILLIANCE BIOSOAP kan i tillegg brukes sterkt fortynnet på forseglede og andre glatte overflater (vær oppmerksom på sklifare ved såpebehandling i høy konsentrasjon).

BRILLIANCE BIOSOAP kan også brukes til ren såpebehandling av gulv i spesielle tilfeller.

Oppbevar rengjøringsmidler alltid utilgjengelig for barn!

Bruk

Som tilsetning i vaskevann ved vedlikeholdsrenngjøring: Rengjør gulvet grundig for løstsittende smuss ved hjelp av en feiekost eller støvsuger. Tilsett en halv kopp, ca. 100 ml BRILLIANCE BIOSOAP i 10 liter varmt vann. Tørk av gulvet med en fuktig klut. Unngå dannelse av vannpytter under bruk. Spesielt ved høye doser kan det oppstå flekker på grunn av den svært gode renseseffekten. Gni fastsittende smuss forsiktig av med en hvit pad og såpeløsning og tørk deretter av med rent vann.

Grunnrenngjøring:

BRILLIANCE BIOSOAP fortynnes med vann i forholdet 1:4 og påføres jevnt på gulvet med en vaskemopp, gni gulvet rent med en abrasiv pad (grønn, svart) eller en børste. Tørk av / sug opp rengjøringsvæsken umiddelbart deretter og tørk av med rent vann. La gulvet tørke grundig. Det tørre gulvet oljes deretter med CLASSIC BASEOIL, CLASSIC BASEOIL COLOR eller CLASSIC 100PROOIL.

En detaljert beskrivelse om fremstilling, rengjøring og vedlikehold av en «skandinavisk såpeoverflate», finner du i den spesielle, tekniske informasjonen nr. 15.

Tørking

Etter at vannet har fordampet kan gulvet brukes igjen / er klar for videre bearbeiding.

Forbruk

Ca. 300 m² /l, avhengig av bruksmengde.

Tørking

Hurtigtørkende, kan belastes umiddelbart etter tørking.

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Fremstilling, rengjøring og vedlikehold av en «skandinavisk såpeoverflate» (Spesiell teknisk informasjon nr. 15)
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.