

BRILLIANCE EVERCLEAR

Beskrivelse

BRILLIANCE EVERCLEAR er et vannbasert pleieprodukt med antiskliensgjenskaper for forseglede parkettgulv og andre gulv av tre, forseglet kork (med lukkede porer), PVC og linoleum. BRILLIANCE EVERCLEAR med blank glans forseglede parkettgulv i samsvar med frigivelse av idrettsdekker i henhold til DIN V 18032-2 og NS-EN 14904. Vi har også Brilliance Everclear matt i porteføljen.

Forutsetningen for bruk av BRILLIANCE EVERCLEAR er en lukket forseglingsfilm. Hvis den er skadet, er det fare for at treet gråner på grunn av vann som trenger inn.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Frigivelse idrettsdekker BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN-EN 14904:	Frigivelse idrettsdekker BRILLIANCE EVERCLEAR
ATFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller

Spesiell informasjon

Et forseglet gulv kan som regel først behandles med BRILLIANCE EVERCLEAR etter 8-10 dager. Dess mer et forseglet gulv beskyttes de første dagene, desto lengre levetid har forseglingen. Senest før den første intensive belastning av gulvet må det utføres et vedlikehold i henhold til punktet «Første pleie og fullstendig pleie». Enhver forsegling er utsatt for en naturlig slitasje, avhengig av belastningen. Derfor er regelmessig vedlikehold absolutt nødvendig. Hvis overflaten har blitt skadet under bruk, må den slipes fullstendig og forsegles på nytt. Vedlikehold som utføres i rett tid bidrar til å opprettholde gulvets verdi. Dannelse av pytter eller langvarig lagring av en gjennomvåt klut eller pads på gulvet bør unngås, for å hindre at det dannes eventuelle flekker.

BRILLIANCE EVERCLEAR kan ikke brukes på impregnerte gulv, da det er fare for gråing på grunn av vann som trenger inn. I disse tilfellene må vår BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE PFLEGEÖL eller BRILLIANCE FITPOLISH brukes. Når vedlikeholdssystemet omstilles, er en grunnrengjøring alltid nødvendig.

Bruk

Rist materialet godt før bruk BRILLIANCE EVERCLEAR brukes i 2 metoder:

Første pleie og fullstendig pleie

BRILLIANCE EVERCLEAR påføres jevnt og ublandet på forseglede gulv første gang etter forseglingen eller etter hver grunnrengjøring. Riktig forbruksmengde er 30-40 ml/m² (påført ublandet).

Lofrie kluter, pelsstrimler eller den lofrie BERGERTOOL WISCHWIESEL kan brukes til påføring.

Vedlikeholdspleie

Tilsett BRILLIANCE EVERCLEAR i vannet (0,2-0,3 l i 8-10 l vaskevann) for vedlikehold innimellom, og tørk over med en godt oppvridd klut eller mopp.

Grunnrengjøring

BRILLIANCE EVERCLEAR er lett lagdannende. Derfor, av avhengig av hyppighet og intensitet av pleien, er det nødvendig å fjerne pleiefilmen fullstendig ved hjelp av en manuell eller mekanisk grunnrengjøring ved bruk av BRILLIANCE CLEANER L94 voksfjerner. Grunnrengjøring anbefales vanligvis når gulvet ser skittent ut eller har sterkt fastklebende skitt som ikke lenger kan fjernes med vanlig vedlikeholdsrengjøring.

Viktig anvisning

Ikke bruk for mye vann på gulvet ved vedlikehold eller ved grunnrengjøring, ellers kan det oppstå skader forårsaket av svelling i treet.

Tørking:

Hurtigtørkende, kan fylles helt umiddelbart etter tørking.

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Ferdigparkett forseglet på fabrikken

Når det brukes som fullstendig pleie på ferdigparkett og laminat, må vedheft kontrolleres i hvert enkelt tilfelle. En kantbeskyttelse forut med BRILLIANCE FILLANDFINISH kan også være nødvendig. Følg anbefalingene fra produsentene av ferdigparkett.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.