

BRILLIANCE FITPOLISH

Beskrivelse

BRILLIANCE FITPOLISH er et løsemiddelholdig rengjørings- og pleieprodukt med tilsetning av naturlige råstoffer for forseglet, oljet og vokset parkett samt andre løsemiddelbestandige underlag (stein, plast osv.). Dette voksholdige produktet har en usedvanlig høy pleiende virkning og poleres prinsipielt etter påføring.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: GH10
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Bruk

Rist godt før bruk. Overflaten som skal pleies må rengjøres grundig før behandlingen. Spesielt parketten skal rengjøres med mopp, feiekost, støvsuger eller med en litt fuktig, godt oppvridd klut. Hælmerker og flekker fjernes punktuelt med BRILLIANCE FITPOLISH og en myk klut. Ikke bruk stållull, stålspon eller slipepads.

I tillegg må det opprettholdes en gulv- og behandlingstemperatur på minst 15 °C, slik at voksen ikke kan krystallisere ut og forårsake hvite flekker. Fortykket BRILLIANCE FITPOLISH kan gjøres klar til påføring igjen (flytende) ved å varme den opp i vannbad (maks. 50 °C).

For fullstendig pleie over store flater påføres BRILLIANCE FITPOLISH tynt og jevnt med en myk og ren klut eller svamp, manuelt eller maskinelt, og poleres opp.

Hvis det er nødvendig å fjerne den skitne voksfilmen som en del av en såkalt grunnrengjøring, utføres dette med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung som inneholder løsemidler. Deretter får overflaten en ytterligere fullstendig pleie.

Viktig anvisning

Med BRILLIANCE FITPOLISH får du naturlig nok forholdsvis glatte gulv på grunn av det høye voksinnholdet. Dette kan være uttrykkelig ønsket eller bevisst tolerert. I noen tilfeller er glatthet imidlertid ikke hensiktsmessig, for eksempel ved spesielt utsatte grupper av mennesker eller i de fleste offentlige bygninger. Der anbefaler vi vårt sklisikre, vannbaserte pleieprodukt BRILLIANCE EVERCLEAR, forutsatt at det ikke bare er impregnert og at det finnes et ordentlig uskadd forseglingsstrøk.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:
ca. 7-13 ml/m², ca. 75-150 m²/l.

Tørking:

Hurtigtørkende, kan fylles helt umiddelbart etter tørking.

Lagring / transport

Transportert og lagret frostsikkert, kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 24 måneder.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.