

BRILLIANCE OILCARE

Beskrivelse

BRILLIANCE OILCARE et olje- og voksholdig pleieprodukt for overflater som er behandlet med vår CLASSIC 100PROOIL eller CLASSIC BASEOIL. Den påføres etter rengjøring, gir en etterimpregnering, oppfrisker også overflaten visuelt og sørger for en tilpasset pleie- og beskyttelseeffekt. Produktet er produsert av raffinerte vegetabiliske oljer og voks.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode: Ö60
ATFA: oppfyller
MFMA: oppfyller
NWFA: oppfyller

Spesiell informasjon

Oppbevar våte kluter, pads og annet arbeidsmateriale i lukket beholder. Olje / voks i forbindelse med slipestøv, tøyfyller og lignende skal fuktes med vann eller oppbevares i en bøtte med lokk, eller kasseres på brannsikker måte – det er ellers fare for selvantennelse. Produktet i seg selv er ikke selvantennelig! Vær oppmerksom på vår spesielle tekniske informasjon nr. 17! For å øke den mekaniske og kjemiske motstanden og for å hindre uttørring, kan Brilliance OilCare blandes med Classic Plus i forholdet 10:1.

Første pleie og fullstendig pleie

Rist godt før bruk. Før BRILLIANCE OILCARE brukes, rengjøres overflaten ved hjelp av fuktrensjøring (ingen våtrensjøring). Overflaten som skal pleies må være ren og tørr, eventuelt er en grunnrensjøring nødvendig. (se punkt «Grunnrensjøring»). BRILLIANCE OILCARE påføres tynt og sparsomt og poleres umiddelbart deretter med en myk, hvit pad eller en løfri klut. På større flater har bruk av en enkeltskivemaskin vist seg å være effektiv. Poler inn i det umettede området med den mette paden, for å gjøre paden absorberende igjen. Metoden med utpolering med pad gir i en silkeblank til silkematt overflate. Etter ca. 30 minutter bør det etterpoleres med en absorberende klut for å samle opp overflødig materiale som ikke har trengt inn i treet. Lagdannelse må unngås! Det anbefales å lufte godt under og etter arbeidet for å fjerne løsningsmidlene i BRILLIANCE OILCARE fra romluften. Mengden av BRILLIANCE OILCARE som påføres skal være så liten at den roterende paden ikke spruter. Hvis dette er tilfelle, er det tydeligvis blitt påført for mye materiale.

Grunnrensjøring

Dette utføres fra tid til annen manuelt eller mekanisk, enten ved bruk av vår BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung eller med BRILLIANCE BIOSOAP. Dette er nødvendig når gulvet ser skittent ut og verken vedlikeholdspoleie (mellomrensjøring) eller fullstendig pleie med BRILLIANCE OILCARE fører til et visuelt akseptabelt resultat.

Hvis det har vært brukt et annet pleieprodukt, f.eks. BRILLIANCE AQUASATINPOLISH eller BRILLIANCE FITPOLISH før BRILLIANCE OILCARE skal påføres, da er også en grunnrensjøring nødvendig.

Mellomrensjøring

Denne utføres for å fjerne lett, vannløselig tilsmussing eller som en hygienisk mellomrensjøring, enten mekanisk eller manuelt, med en fuktig klut ved hjelp av BRILLIANCE NEUTRALCLEANER eller BRILLIANCE BIOSOAP.

Tørking

Ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet: Forsiktig gangbar etter ca. 12 timer.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode: Ca. 5-20 ml/m² eller 50-200 m²/l, unngå enhver overflødig påføring!

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 36 måneder.

Begrensning av bruk

Gulv med åpne, brede fuger skal ikke behandles med BRILLIANCE OILCARE, da det sparkles for mye materiale inn i fugene.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgerig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.