

SOLVSEAL FK GELB Sparkelgrunning av kunststoff

Beskrivelse

SOLVSEAL FK GELB er en godt fyllende, tiksotropisk, hurtigtørkende sparkelgrunning av kunststoff for sparkling av ubehandlet parkett og andre treoverflater. SOLVSEAL FK GELB gir lyse treoverflater. SOLVSEAL FK GELB er egnet for parkettforseglingen SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA og SOLVSEAL UNO SIEGEL. SOLVSEAL FK GELB kan også brukes til mellomsparkling ved SOLVSEAL UNO SIEGEL for å hindre at forsegling kommer inn i skjøtene / fugene.

Sertifikater / Godkjenninger



Giscode:	G2
ATFA:	oppfyller
NWFA:	oppfyller
MFMA:	oppfyller

Bruk

Materialet sparkles på tvers i 2 lag. Derved må såkalte sparkelmerker og overheng unngås. Etter tilstrekkelig tørking utføres overlakkingen alltid uten mellomsliping (ellers er det fare for flekker på grunn av gjennomsliping).

Rengjøring av arbeidsutstyr utføres med SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG.

Tørking

Forsegling kan påføres etter ca. 30-45 minutter ved 23 °C / 50 % relativ luftfuktighet. Ved dårlig ventilasjon, lav temperatur, annen luftfuktighet samt økt lagtykkelse kan tørkingen bli betydelig forsinket.

Forbruk

Avhengig av underlag og arbeidsmetode:

1 sparkellag:
ca. 30-40 ml/m² eller ca. 25-30 m²/l

Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 15 måneder.

Begrensning av bruk

SOLVSEAL FK GELB er ikke egnet for sparkling av ubehandlede eksotiske treslag. SOLVSEAL FK GELB kan ikke brukes under vannforseglinger. SOLVSEAL FK GELB skal ikke brukes på overflater utsatt for «sterke» eller «ekstremt sterke» belastninger, som f.eks. skoler eller restauranter, småporede eller porefattede eksotiske tresorter og ikke skjærfaste gulv. Videre kan sparkelmetoden ikke anbefales for gamle, tidligere voksede gulv med bredere fuger. Avhengig av omfanget, kan det eventuelt oppstå problemer med vedheft på grunn av at voks blir trukket ut av fugene.

På gamle gulv foretrekkes grunning påført med rulle eller pensel, eller orseglingssystemer uten grunning. Dette

gjelder også sterkt absorberende tresorter, f.eks. bøk eller svært tørre gulv.

Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformasjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, anses å være feilaktig. Feil bruk og unnlattelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

Krysshenvising

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.