

## SOLVSEAL VERDÜNNUNGEN

### Beskrivelse

For alle parkettforseglinger og lim i vårt program tilbyr vi teknisk optimale fortyninger, som består av en kombinasjon av løsemidler av høy kvalitet.

Egnetheten av enkelte fortyninger er på den ene siden basert på oppløsningsevnen, dvs. evnen til å løse forseglingens bindemidler og dermed redusere viskositeten (grad av flytende tilstand), og på den andre siden fordampningsatferden med virkninger på tørkeprosessen. Derfor må forsegling og fortyning alltid være fra samme produsent. Det er også viktig at du kun bruker de fortyninger som er anbefalt i de enkelte datablad for forsegling.

Avhengig av tilført mengde vil alle fortyninger øke forseglingens inntrengningsdybde inn i treet, men fører også til et lavere faststoffinnhold og reduserer dermed fyllingsevnen og lagtykkelsen. Den respektive anbefalte fortyning kan brukes til rengjøring av arbeidsutstyret.

### Sertifikater / Godkjenninger



ATFA: oppfyller  
NWFA: oppfyller  
MFMA: oppfyller

### Bruk

#### Fortynner våre forseglinger:

BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung:  
SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA  
CLASSIC 100PROOIL  
CLASSIC HARDOIL  
CLASSIC BASEOIL  
BRILLIANCE OILCARE

SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG:  
SOLVSEAL UNO SIEGEL og til rengjøring av arbeidsutstyr

#### Fortynner våre lim:

SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG:  
BERGERBOND K1 og til rengjøring av arbeidsutstyr

Alle grunninger og impregneringsforseglinger er klare til bruk og blir vanligvis ikke fortynnet.

Ved CLASSIC HARDOIL, CLASSIC 100PROOIL og BRILLIANCE FILLANDFINISH kan vår BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung brukes til rengjøring av arbeidsutstyr.

De vannbaserte produktene i vår AQUASEAL® produktfamilie kan fortynnes med vann. Rengjøring av arbeidsutstyret med vann skal skje umiddelbart etter bruk.

### Lagring / transport

Transportert og lagret kjølig og tørt i uåpnet originalbeholder, holdbar i minst 36 måneder.

### Generell informasjon

Les bruksanvisningen nøye før du påfører dette produktet. Dette Berger-Seidle-produktet skal brukes av en person som er faglig kvalifisert for parkettlegging, som denne veiledningen er beregnet på. Arbeidet skal utføres i samsvar med anerkjente håndverksregler, dagens tekniske standard og gjeldende standarder og forskrifter i det landet der produktet brukes. Spesifikasjonene i DIN 18356 «Parkett- og kubbegulvarbeid» og DIN 18365 «Gulvbeleggarbeid», datablad samt faginformatjon fra TKB, BEB, CTA og BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik, skal overholdes og følges. Kunden skal informeres om rengjøring og vedlikehold av produktet. Enhver bruk som ikke er i samsvar med bruksområdet som er fastlagt av Berger-Seidle, gjelder som feil bruk. Feil bruk og unnlatelse av å følge anvisningene i denne veiledningen er fullt ut gulvleggerens / bearbeiderens ansvar og utelukker følgelig produsentens ansvar og garantiplikt. Før produktet tas i bruk, skal bruksforholdene kontrolleres saklig korrekt og profesjonelt.

### Krysshensvisning

Følgende elementer i vår samling av datablader gjelder som del av dette databladet:

- Generell informasjon om bruk av produkter for forsegling av parkettgulv
- Rengjøring og vedlikehold av det forseglede / oljede gulvet
- Merking og sikkerhetsinformasjon (sikkerhetsdatablad)

\* Hvis innholdet i det tekniske databladet skulle avvike fra andre trykksaker, for eksempel etiketter, da er det tekniske databladet i sin nyeste versjon på hjemmesiden alltid gyldig. Trykksaker tilpasses alltid når de trykkes på nytt.