

## AQUASEAL EXOBLOC TURBO

### Descrição do produto

AQUASEAL EXOBLOC TURBO é o componente endurecedor para o selante de alta qualidade AQUASEAL EXOBLOC. Acelera a revestibilidade das velaturas CLASSIC EXPRESSSTAIN para 2-3 horas em todas as tonalidades.

### Certificados / Aprovações



ATFA:	Em conformidade
MFMA:	Em conformidade
ATFA:	Em conformidade

### Especificações

Componentes:	isocianato oligomérico, segundo a FISPQ
Transparência:	límpido
Odor:	inofensivo
Corpo:	líquido viscoso
Textura:	suave
Densidade:	1,02 g/cm <sup>3</sup>
Embalagem:	0,38 l
Brilho:	N/A
Cobertura:	N/A, ver o sistema básico
Estabilidade:	não congelar
Nivelamento:	N/A
Agente anti-espuma:	N/A
Tempo de secagem:	N/A, ver o sistema básico
Tempo de vida útil:	2 horas
Tempo de cura:	N/A, ver o sistema básico
Resistência Química:	N/A
Tempo de armazenamento:	1 ano, em embalagem fechada
Ponto de inflamação:	N/A

Para obter mais detalhes, consulte a FISPQ.

### Instruções de aplicação

Exclusivamente para utilização profissional.

Agitar bem antes de usar. Antes da aplicação, o AQUASEAL EXOBLOC É MISTURADO COM AQUASEAL EXOBLOC TURBO (PROPORÇÃO DE MISTURA 10:1) num balde ou recipiente. O tempo de vida útil (usabilidade) da mistura é de, aproximadamente, 2 horas. Misture apenas a quantidade necessária para a aplicação. A mistura do acabamento liberta dióxido de carbono, pelo que não deve ser mantida num recipiente hermético, para evitar o rebentamento. Deve-se deixar secar a Classic ExpressStain durante 2-3 h antes da utilização de AQUASEAL EXOBLOC COM AQUASEAL EXOBLOC TURBO. PODE ser aplicado com rolo, broxa ou rodo aplicador. Utilize ferramentas limpas.

Data de publicação 05/2023 - Página 1 de 2

Aplique numa única camada uniforme, tendo o cuidado de fazer a aplicação na direção do grão da madeira. No caso de revestimentos enriquecidos, deixe penetrar nas juntas e fendas. Evite uma aplicação irregular do selante.

Não aplique AQUASEAL EXOBLOC com AQUASEAL EXOBLOC TURBO a temperaturas inferiores a 12,8 °C. Limpe as ferramentas com água imediatamente após terminar.

Consegue-se obter uma secagem suficiente em 2-3 horas a uma temperatura constante de 21°C e humidade relativa do ar de 50%.

A superfície deve estar seca uniformemente antes da demão seguinte. Uma ventilação escassa, temperaturas mais baixas, uma maior espessura de camada ou humidade do ar irregular podem atrasar uma secagem suficiente.

Em condições ideais, a velatura, o selante e uma demão do acabamento desejado podem ser aplicados num dia.

AQUASEAL EXOBLOC com AQUASEAL EXOBLOC TURBO pode ser revestido com todos os produtos AQUASEAL. A primeira demão do acabamento deve secar de um dia para o outro.

### Manutenção e tratamento

A limpeza regular e a conservação com produtos de tratamento compatíveis são essenciais para prolongar a vida e beleza do pavimento. Para excelentes resultados, utilize BRILLIANCE CLEANER L94 para a limpeza básica e remoção de manchas difíceis. É aconselhável colocar tapetes em cada acesso, para evitar a entrada de sujidade, lama e areia.

### Recomendações do sistema

Não utilize AQUASEAL EXOBLOC TURBO em combinação com outros selantes ou acabamentos 'líquidos/húmidos'.

O tempo de armazenamento do AquaSeal ExoBloc Turbo é de 1 ano desde a data de produção.

### Precauções de segurança

Pode causar irritação cutânea e ocular. Pode ser nocivo, se ingerido. Pode causar reação alérgica. Evitar o contacto com a pele ou os olhos e a inalação de vapores. Utilizar com ventilação adequada. Lavar-se cuidadosamente após o manuseamento. Manter os recipientes não misturados fechados. Não fechar os recipientes que contenham produto misturado, devido à libertação de dióxido de carbono.

Não utilizar para aplicação por jato ou pulverização. Manter fora do alcance das crianças. As quantidades residuais não devem ser vertidas nos sistemas de esgoto, mas sim eliminadas de acordo com as regulamentações locais e nacionais.

### Descrição das medidas de primeiros socorros

Tenha o recipiente do produto ou o rótulo ao seu alcance, caso seja necessária assistência médica.

Número de emergência permanente nos EUA: +1 872 5888271

## AQUASEAL EXOBLOC TURBO

### Informação geral

Consultar um médico, em caso de qualquer dúvida, ou se os sintomas persistirem. Em caso de perda de consciência, não administrar nada por via oral; colocar a vítima em posição lateral de segurança e consultar o médico.

### Em caso de inalação

Levar a vítima para o ar livre, mantendo-a quente e em repouso. Em caso de respiração irregular ou paragem respiratória, administrar respiração artificial.

### Após contacto com a pele

Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Após contacto com a pele, lavar imediata e abundantemente com água e sabão. Não utilizar solventes ou diluentes.

### Após contacto com os olhos

Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Retirar as lentes de contacto, se existentes e tal seja possível. Continuar a enxaguar. Consultar o médico imediatamente.

### Após ingestão

Em caso de ingestão, lavar a boca com água (apenas se a pessoa estiver consciente). Consultar o médico imediatamente. Manter a vítima em repouso. NÃO induzir o vômito.

### Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Consultar um médico, em caso de qualquer dúvida, ou se os sintomas persistirem.

### Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

Primeiros socorros, descontaminação, tratamento sintomático.

### Recomendações do fabricante

Esta Ficha técnica tem por base uma investigação aprofundada, bem como uma ampla experiência, e destina-se a ajudar o utilizador. Não se omitiram informações restritivas nem precauções, de modo a reduzir o risco de erro. As Fichas técnicas não referem todas as aplicações ou incidentes que poderão ocorrer com diferentes tipos de madeira, a instalação, técnicas e o acabamento. Por esse motivo, o utilizador tem a obrigação de contactar o fabricante caso surjam dúvidas, de realizar os seus próprios testes no local e de usar o seu julgamento crítico durante o processo. O conteúdo desta ficha técnica não é legalmente vinculativo nem estabelece qualquer relação contratual legal. Tanto o vendedor, como o fabricante não se responsabilizam por quaisquer lesões, perdas ou danos, diretos ou consequentes, decorrentes da utilização ou da incapacidade de utilizar o produto. Estas informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Leia as instruções atentamente antes de processar o produto. Este produto Berger-Seidle deve ser processado por uma pessoa qualificada para a instalação de parquet, a quem se destina este manual. As atividades devem realiza-se de acordo com as regras profissionais, a mais recente tecnologia e as normas e regulamentos aplicáveis do país onde o produto é utilizado (EUA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). As especificações

Data de publicação 05/2023 - Página 2 de 2

das normas DIN 18356 "Parquet e pavimentos de madeira" e DIN 18365 "Colocação de pavimentos", das fichas informativas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik devem ser respeitadas.

O cliente deve ser informado sobre as especificações de limpeza e tratamento do produto. Qualquer utilização que não esteja em conformidade com o âmbito de aplicação da Berger-Seidle é considerada inadequada.

A utilização inadequada e o incumprimento das instruções neste manual são, em grande medida, da responsabilidade do processador e, como tal, excluem a responsabilidade e a garantia do fabricante. Antes da utilização do produto, as condições gerais de utilização devem ser verificadas de modo adequado e profissional.

### Referências

Devem-se respeitar as seguintes Fichas técnicas:

- Instruções gerais sobre utilização de produtos para acabamento de pavimentos de madeira
- Limpeza e manutenção de pavimentos com acabamento/oleados
- Identificação e instruções de segurança (FISPG)

\*Se o conteúdo da Ficha técnica diferir de outro material impresso, p. ex., dos rótulos, prevalece sempre a versão atual da Ficha técnica no website. O material impresso é sempre adaptado, quando se realizam reimpressões.