

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

Descrição

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é um produto sem solvente à cor do tipo de madeira para a produção própria de massa de enchimento de mástique de madeira. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é preparado com água de acordo com a fluidez pretendida. O mástique de madeira assim produzido é usado para retocar ou preencher juntas, fissuras de bases de madeira de todo o tipo, p. ex. parquet, pisos de madeira, etc.

Certificados/Homologações



Giscode: W1
ATFA: cumprido
NWFA: cumprido
MFMA: cumprido

Matizes

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER está disponível nas seguintes matizes:

- carvalho
- faia, carvalho vermelho
- ácer, freixo, pinheiro
- wengué, carvalho fumado
- azobé, teca
- branco
- preto

Aplicação

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER é ajustado com água para a consistência de processamento. A partir de 1 kg de AQUASEAL® PAFUKIPOWDER obtém-se, após adição desta quantidade de água, dependendo da matiz, ca. 1,1-1,2 l de mistura líquida, ou seja, 5 kg de pó + 3,5 l de água = 5,5 l mistura de mástique de madeira. Se for necessário, (p. ex. bases muito absorventes), pode-se aumentar ligeiramente a adição de água. Mexer bem durante a adição de água. Assim que obtiver uma massa homogênea pronta a aplicar, toda a área do piso em parquet é completamente enchida com essa massa, tal como com convencionais soluções de mástique de madeira. Se a massa de enchimento estiver demasiado fina, ela desce um pouco na junta. Se o ajuste for demasiado viscoso ou muito enchido, corre-se o perigo de a massa de enchimento, em parte, voltar a ser puxada para fora da junta no polimento seguinte. No caso de juntas muito largas e com cera, aplicam-se os já conhecidos princípios: Escarear cera e cortar juntas muito largas.

A massa de enchimento AQUASEAL® PAFUKI deve ser aplicada rapidamente e com o mínimo de resíduos possível, pois os restos secam de forma relativamente rápida. O tempo de processamento da pasta preparada (tempo de trabalho) é ca. 45 min., depois disso o material engrossa rapidamente. Depois de secar bem, é realizado o último polimento fino. Este polimento fino tem de assegurar que não ficam resíduos à superfície do chão. Um piso trabalhado com AQUASEAL® PAFUKIPOWDER pode ser processados, depois de seco, com todos nossos produtos de selagem de

parquet. AQUASEAL® PAFUKIPOWDER não pode ser misturado, como habitualmente, com serradura.

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER também é usado como componente endurecedor/cor no AQUASEAL® PAK-STOP. Pode encontrar os respetivos dados de aplicação na ficha AQUASEAL® PAK-STOP.

Secagem

Com 23°C/50% humidade rel. do ar e enchimento normal de um piso denso, pode ser polido após 20-30 min. No enchimento de juntas maiores ou recessos, o tempo de espera atrasa até polir por cima, dependendo da secagem. Executar o polimento fino só depois de secar bem.

Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

1 camada de enchimento:
ca. 40-60 ml/m² ou 17-25 m²/l

Dependendo do tipo e do volume das juntas, o consumo pode aumentar.

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 36 meses.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas,

AQUASEAL® PAFUKIPOWDER

considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.