

AQUASEAL PINKQUALIZER

Descrição

O AQUASEAL PINKQUALIZER é uma tinta reativa à base de água que elimina os tons de cor-de-rosa e vermelho em muitas espécies de madeira avermelhada. Este produto de 2 componentes pode ser utilizado em apenas uma aplicação. Pode também ser utilizado em combinação com todos os nossos acabamentos à base de água, acabamentos à base de solventes, selantes, OMU, o Classic EXPRESSSTAIN COLOR e o CLASSIC BASEOIL COLOR.

Certificados/Aprovações



NWFA: Em conformidade

Especificações

Componentes:	sistema à base de água, de acordo com a MSDS
Clareza:	B: translúcido, A: verde
Odor:	amoníaco
Densidade:	8,90 lb/gal (0,890 g/l)
Embalagem:	2x 1 gal (0,890 g/l)
Cobertura:	800-1000 sf/gal (20-25 m ² /l) de produto misturado
Estabilidade:	não congelar
Tempo de secagem:	12h
Tempo de trabalho:	4h
Vida útil:	12 meses sem abrir
Ponto de inflamação:	N/A

Para obter detalhes adicionais, consulte a MSDS.

Aplicação

Misture o componente A com o componente B numa proporção de 1/1. Aplique o produto de modo uniforme com o aplicador de acabamento, a barra em T, o BERGERTOOL MICROFIBREROLLER ULTRASLIM, o BERGERTOOL BROAD BRUSH ou o BERGERTOOL CARE APPLICATOR. Evite acumulações.

Secagem

O tempo de secagem é de 12 horas. Após esse período, pode continuar a trabalhar com um óleo penetrante, uma tinta, um selante ou um acabamento da gama da Berger-Seidle.

Armazenamento / transporte

A vida útil da embalagem original não aberta é de, no mín., 12 meses, desde que o material seja transportado e armazenado num local fresco e seco protegido da geada.

Precauções de segurança

Não utilize para aplicação por jato ou pulverização. Mantenha fora do alcance das crianças. As quantidades residuais não devem ser escoadas para os sistemas de esgoto, mas sim eliminadas de acordo com os regulamentos locais e nacionais. O produto tem um efeito branqueador. Isto pode resultar em alterações indesejadas da cor em superfícies e na roupa.

Versão 12/2023 - Página 1 de 1

Descrição das medidas de primeiros socorros

Se for necessário aconselhamento médico, tenha a embalagem do produto ou o rótulo à mão.

Recomendações do fabricante

Esta ficha de dados técnicos baseia-se numa investigação aprofundada, assim como numa grande variedade de experiências e serve como ajuda. Foram utilizadas informações e precauções restritivas, de modo a reduzir o risco de falha. As fichas de dados técnicos não contêm todas as aplicações nem todos os eventos que poderiam ocorrer com diferentes espécies de madeira, tipos de instalação, técnicas e acabamentos. Por isso, o utilizador tem sempre a obrigação de contactar o fabricante em caso de dúvidas, de realizar os seus próprios testes no local e de aplicar o seu julgamento crítico durante o processo. O conteúdo desta ficha de dados não é juridicamente vinculativo e não estabelece qualquer relação contratual legal. Nem o vendedor nem o fabricante serão responsáveis por quaisquer ferimentos, perdas ou danos, diretos ou indiretos, decorrentes da utilização ou da incapacidade para utilizar o produto. Esta informação está sujeita a alterações sem aviso prévio. Leia atentamente as instruções antes de processar este produto. Este produto da Berger-Seidle tem de ser processado por uma pessoa qualificada para a instalação de parqué, à qual se destina este manual. As atividades deverão ser realizadas de acordo com as regras profissionais, a mais recente tecnologia e as normas e os regulamentos aplicáveis do país no qual o produto é utilizado (EUA/CAN = NWFA/AUS = ATFA). As especificações das normas DIN 18356 "Parqué e pavimentos de madeira" e DIN 18365 "Pavimentação", das fichas informativas e da informação técnica da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF-Bundesverband Parkett und Fußbodentechnik têm de ser cumpridas.

O cliente tem de ser informado sobre as especificações de limpeza e conservação do produto. Qualquer utilização que não esteja em conformidade com o âmbito de aplicação da Berger-Seidle é considerada inadequada.

A utilização inadequada e o incumprimento das instruções neste manual são, em grande medida, da responsabilidade do processador e, como tal, excluem a responsabilidade e a garantia do fabricante. Antes da utilização do produto, as condições gerais de utilização têm de ser verificadas de modo adequado e profissional.

Referências:

Devem ser respeitadas as seguintes fichas de dados técnicos:

- Instruções gerais de utilização de produtos de acabamento para pavimentos em madeira
- Identificação e instruções de segurança (MSDS)

**Se o conteúdo da ficha de dados técnicos diferir de outro material impresso, por ex. rótulos, a versão atual da ficha de dados técnicos no website é sempre considerada válida. O material impresso é sempre adaptado quando são efetuadas reimpressões.