

## AQUASEAL® SMARTHOME

### Descrição

AQUASEAL® SMARTHOME é uma selagem de um componente que seca rapidamente. É concebido para revestir parquet e pisos em madeira em zonas residenciais usadas com uma intensidade considerada normal até média.

### Certificados/Homologações



Emicode:	EC1
Giscode:	W2+ (UM W3+)
N.º insp	Z-157.10-46
Classe de fogo:	Cfl-s1 de acordo com DIN EN 14342 se a madeira for certificada Cfl-s1 e se tiver sido utilizado até 100 g/m <sup>2</sup> de verniz.
BvB:	listados
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido
Breeam:	cumprido

### Níveis de brilho (medido a 60°)\*

ultramate	(<10)
mate	(10-20)
semi mate	(30-40)

### Aplicação

AQUASEAL® SMARTHOME é aplicado não diluído em 3 camadas com rolo ou 1 x com rolo e 2 x com espátula em cruz e depois ainda 1-2 x com rolo.

### Dicas especiais

Ao contrário das convencionais selagens à base de solvente, o AQUASEAL® SMARTHOME devia ser processado em camadas saturadas, ou seja o material não deve ser demasiado espalhado com rolo!

Como primário para o AQUASEAL® SMARTHOME podem usar-se apenas os seguintes sistemas:

- AQUASEAL® FLEXPRIMER
- AQUASEAL® EXOBLOC
- SOLVESEAL UNIQUICKPRIMER, aplicação única em carvalho

### Secagem

A 23°C/50% humidade rel. do ar com uma camada com rolo/espátula: pode ser cuidadosamente polido após 3-4 h. Camada de enchimento: após ca. 10-20 min. Se a ventilação for fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais. Não sobrecarregar durante 7 dias, nem colocar tapetes ou tratamentos.

### Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

1 camada em enchimento intermédio:  
ca. 30 ml/m<sup>2</sup> ou ca. 35m<sup>2</sup>/l

1 camada de rolo/espátula:  
ca. 100 ml/m<sup>2</sup> ou ca. 10m<sup>2</sup>/l

Data 10/2023 - Página 1 de 1

### Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 15 meses.

### Parquet pré-acabado selado de fábrica

AQUASEAL® SMARTHOME não é adequado à selagem posterior de parquet pré-acabado revestido de fábrica e cortiça.

### Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

### Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

\* O nível de brilho depende do modo de aplicação, da base e das condições climáticas no espaço.

\*\* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.