

## AQUASEAL® UV Plus

### Descrição

AQUASEAL® UV PLUS é um aditivo adicionado a tintas à base de água e que protege a madeira do amarelecimento causado pela luz UV. AQUASEAL® UV PLUS é adequado, sobretudo, para utilização em madeiras claras.

### Certificados/Homologações



ATFA: cumprido  
NWFA: cumprido  
MFMA: cumprido

### Aplicação

O AQUASEAL® UV PLUS é cuidadosamente misturado, no máximo a 2%, nas nossas tintas à base de água AQUASEAL® pouco antes da utilização. Em tintas 2C idealmente antes do endurecedor. Em seguida, a tinta à base de água AQUASEAL® é processada como descrito para a respetiva tinta.

### Secagem

A secagem das tintas à base de água AQUASEAL® não se altera

### Consumo

É adicionado um máximo de 2% AQUASEAL® UV PLUS às tintas à base de água AQUASEAL®

### Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima habitual de 6 meses.

### Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

### Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

\* Caso o conteúdo da folha de dados técnicos seja diferente de outros documentos impressos, p. ex., rótulos, é sempre considerada válida a ficha de dados técnicos na sua versão mais recente, disponível no website. Os documentos impressos são sempre adaptados em caso de reimpresão.