

BERGERBOND M1X

Descrição

Cola de componente à base de polímeros terminados com silano (SMP), elástica. Não contém solventes, água ou ftalatos e não causa interações suavizantes com sistemas de isolamento Berger-Seidle. Cumpre a DIN EN 14293 ou ISO 17178 e, por isso, é recomendada a uma colagem sem tensão de parquet pré-acabado de 2 e 3 camadas. O produto pode basicamente também ser usado para colar mosaico e parquet laminado de bordos altos, devendo-se aqui privilegiar o uso de BERGERBOND MIP. BERGERBOND M1X não tem solventes, não contém água e é adequado a cadeiras de rodas. Com o BERGERBOND M1X a colagem é segura, sem retrações e rápida.

Certificados/Homologações



Giscode:	RS10
Emicode:	EC1
Homol. n.º:	Z-155.10-460
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido
Breem:	cumprido

Dados técnicos

Proporção da mistura:	não se aplica
Tempo de processamento/inserção:	25-35 min.
Pode ser usado após:	4-6 h
Pode continuar a ser processado após:	12 h
Dureza final após:	48 h
Tempo de arrefecimento:	nenhum
Adequado a pisos aquecidos:	sim

Todas as informações são válidas sob um clima normal (23°C e 50% de humidade relativa do ar).
Se se desviar destes valores, os tempos alteram-se!

Indicações especiais

Não processar BERGERBOND M1X abaixo de +15°C ou acima de 65% de humidade relativa do ar. Na estação fria recomenda-se temperar a cola e o parquet uniformemente antes da aplicação.

Os restos de cola do BERGERBOND M1X são fáceis de remover.

A formação de soro é uma propriedade específica do produto que não tem influência na qualidade do produto.

Aplicação

O BERGERBOND M1X pode ser uniformemente aplicado com a espátula dentada adequada (BERGERTOOL ESPÁTULA DENTADA B3, B7, B11, B15). Não aplicar mais de 1 m².

Colocar logo o parquet e pressionar bem.

Certifique-se que a humedificação do lado inferior da madeira está completa.

Manter as juntas de dilatação dos componentes.

Consumo

Em função da aplicação dentada de betume, tipo de parquet e base:
900–1.400 g/m²

Base

A base tem de estar limpa (sem impurezas), seca (permanentemente seca!), fixa, nivelada e sem fissuras. Os requisitos da norma DIN 18356 "Trabalhos em parquet" têm de estar cumpridos.

BERGERBOND M1X pode ser combinado com BERGERBOND PRIMER P BERGERBOND PRIMER D e BERGERBOND PRIMER E. Para pavimentos de anidrido, recomendamos BERGERBOND PRIMER P e BERGERBOND PRIMER E.

Se houver perigo da humidade aumentar, deve verificar-se se foram observados os regulamentos sobre vedação contra humidade.

Em pisos aquecidos, deve-se testar o primário. O primário deve secar bem.

O BERGERBOND M1X pode ser usado sem primário em bases não absorventes e absorventes (p. ex. cimento, anidrita, ladrilho de anidrita).

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 18 meses.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de colas
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

BERGERBOND M1X

- Instruções de assentamento dos fabricantes de parquet e normas válidas

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.