

## BRILLIANCE AQUAOILCARE

### Descrição

BRILLIANCE AQUAOILCARE é o tratamento de limpeza aquoso sem polimento para superfícies de madeira impregnadas com óleo, tais como CLASSIC BASEOIL ou CLASSIC 100PROOIL, para uso diário. Não é inflamável, é muito fácil de aplicar e obtém um aspeto de madeira mate bonito com efeito de tratamento duradouro. A superfície também é preservada contra o desgaste diário, como marcas de calçado e arranhões. Brilliance AquaOilCare seca rapidamente e impregna a madeira. Os pequenos arranhões são cobertos e "clareados".

### Certificados/Homologações



Giscode:	Ö10+
Minergie ECO:	spethione
ATFA:	spethione
NWFA:	spethione
MFMA:	spethione

### Indicações especiais

No caso de tipos de madeira nervosas e muito absorventes, o chão não pode ser inundado com BRILLIANCE AQUAOILCARE. Aplicar uniformemente e de forma poupada. Senão existe o perigo de danos na zona da junta. Devia evitar a formação de poças ou o armazenamento mais prolongado do pano embebido no chão de madeira, para evitar eventuais manchas.

### Aplicação

Agitar bem antes de usar. Limpar bem a superfície a tratar antes do tratamento. Limpar sobretudo o parquet e os pavimentos de madeira com mopa, escova, aspirador ou também com um pano ligeiramente humedecido com água mas bem espremido. Riscos dos tacões e manchas são pontualmente removidos com BRILLIANCE CLEANER L91 / BRILLIANCE CLEANER L 94 ou BRILLIANCE BIOSOAP e um pano macio. Não usar palha de aço ou outros meios polidores abrasivos.

### Primeiro tratamento e tratamento completo

Para o tratamento completo aplica-se finamente e de forma uniforme BRILLIANCE AQUAOILCARE com a mopa BERGERTOOL ou um pano de algodão suave. Instalar piso aquecido.

Dependendo da utilização, pode ser realizado um tratamento completo em intervalos correspondentemente adaptados de 3-6-9-12 meses. No caso de novos pisos impregnados, deve manter-se um tempo de espera de ca. 8-10 dias, antes de iniciar o tratamento completo.

### Tratamento de manutenção

Para uma limpeza corrente e tratamento simultâneo, adicione 0,2-0,3 l DE BRILLIANCE AQUAOILCARE em 8-10 l de água e limpe o chão com um pano húmido e bem escorrido ou o nosso BERGERTOOL. Alternar com Brilliance Neutral Cleaner.

### Limpeza base

Remover suavemente a sujidade ligeira, como riscos de calçado, manchas de gordura e tinta, com BRILLIANCE BIOSOAP / BRILLIANCE CLEANER L94 usando um pano suave

sobre a superfície suja. No caso de superfícies maiores, o Cleaner pode ser pulverizado e pode usar-se sabão e uma almofada para limpar por baixo da polidora monodisco. Depois deve lavar-se com água limpa para remover a película protetora agarrada.

### Importante indicação

Tanto no tratamento como na limpeza base, não inunde o chão, senão podem surgir danos por inchaço de madeira. As superfícies limpas são depois lavadas com água limpa.

### Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho, aplicar ca. 30-40 ml/m<sup>2</sup> pura

### Secagem:

No caso de condições climáticas ambientais de 23°C/ 50% de humidade relativa do ar, pode ser usado com cuidado após 30-60 minutos e está seco após 12 horas.

### Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 24 meses.

### Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

### Indicação sobre a impregnação:

O efeito impregnante de BRILLIANCE AQUAOILCARE tem um carácter protetor e revitalizante. Porém, dependendo do uso e de marcas bem visíveis, olear regularmente com BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL ou CLASSIC BASEOIL. Não se pode prescindir deste tratamento de impregnação profunda.

### Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

\* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.