

BRILLIANCE EVERCLEAR

Descrição

BRILLIANCE EVERCLEAR é um agente de tratamento à base de água antideslizante para parquet selado e outros pisos de madeira, cortiça selada (de poros fechados), PVC e linóleo. BRILLIANCE EVERCLEAR brilhante corresponde à aprovação para pisos desportivos conforme DIN V 18032-2 e DIN EN 14904. Temos também o Brilliance Everclear mate.

Condição para usar o BRILLIANCE EVERCLEAR é uma película de selagem fechada. Se apresentar danos, existe o perigo de a madeira ficar cinzenta por causa da água que penetra.

Certificados/Homologações



Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Aprovação para pisos desportivos BRILLIANCE EVERCLEAR
DIN EN 14904:	Aprovação para pisos desportivos BRILLIANCE EVERCLEAR
Minergie ECO:	cumprido
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

Indicações especiais

Um piso selado normalmente só pode ser tratado com BRILLIANCE EVERCLEAR após 8-10 dias. Quanto mais o piso selado for poupado nos primeiros dias, maior será a vida útil da selagem. O mais tardar antes da primeira utilização intensa do piso, deve proceder a um tratamento conforme o ponto "Primeiro tratamento e tratamento posterior". Qualquer selagem está sujeita a um desgaste natural, dependendo do uso. Por isso, deve ser regularmente tratado. Quando a superfície fica danificada pelo uso, tem de ser completamente polida e novamente selada. A realização atempada de um tratamento contribui para a preservação do chão. Devia evitar a formação de poças ou o armazenamento mais prolongado do pano embebido no chão de madeira, para evitar eventuais manchas.

No caso de pisos impregnados não deve usar BRILLIANCE EVERCLEAR por causa do perigo de acinzentar pela água penetrante. Nestes casos deve usar BRILLIANCE AQUASATINPOLISH, BRILLIANCE PFLEGEÖL ou BRILLIANCE FITPOLISH. Se mudar o sistema de tratamento, é sempre necessária uma limpeza base.

Aplicação

Agitar bem antes de usar BRILLIANCE EVERCLEAR e aplicar em 2 métodos:

Primeiro tratamento e tratamento completo

BRILLIANCE EVERCLEAR é uniformemente aplicado de forma pura em pisos selados na primeira vez após a selagem ou após cada limpeza base. A quantidade correta a usar é 30-40 ml/m² (aplicação pura).

Para aplicar podem usar-se panos que não larguem pelos ou a mopa BERGERTOOL.

Tratamento de manutenção

Data 11/2022 - Página 1 de 2

Como tratamento intermédio adiciona-se BRILLIANCE EVERCLEAR na água (0,2-0,3 l em 8-10 l de água) e passa-se com um pano de algodão ou mopa bem torcido.

Limpeza base

BRILLIANCE EVERCLEAR forma facilmente uma camada. Por isso, dependendo da frequência e intensidade do tratamento, pode ser necessária uma remoção completa da película de tratamento através de uma limpeza base manual ou mecânica, recorrendo ao removedor de cera BRILLIANCE CLEANER L94. A limpeza base é normalmente indicada, quando o chão fica com mau aspeto ou se apresentar uma sujidade fortemente aderente, que não se consegue remover com uma limpeza normal.

Importante indicação

Tanto na tratamento como na limpeza base como de manutenção, não inunde o chão com água, senão podem surgir danos por inchaço de madeira.

Secagem:

Secagem rápida, totalmente carregável imediatamente após a secagem.

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar protegido do gelo, em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 24 meses.

Parquet pré-acabado selado de fábrica

Quando é usado como tratamento completo em parquet pré-acabado e laminado, tem de testar sempre a aderência. Pode também ser necessária uma proteção dos cantos com BRILLIANCE FILLANDFINISH. Observe as recomendações dos fabricantes de parquet pré-fabricado.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante.

Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.

BRILLIANCE EVERCLEAR