

Compensação reativa CLASSIC PLUS

Descrição

Aditivo reativo sem solvente para SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA e óleos CLASSIC-APROVADOS da nossa marca.

Compatível com:

- BRILLIANCE OILCARE
- CLASSIC 100PROOIL
- CLASSIC BASEOIL
- CLASSIC HARDOIL
- CLASSIC OUTDOOROIL
- SolvSeal LT Export Extra

Longo tempo de processamento, endurecimento acelerado, resistência sustentável melhorada, melhor aderência do verniz na selagem por cima. Aumenta a área de utilização da selagem de resina de óleo: Capacidade de polir mais rapidamente, sem "puxar", maior resistência, melhor resistência de bloco.

Certificados/Homologações



Homol. n.º:	Z-157.10-47
ATFA:	cumprido
NWFA:	cumprido
MFMA:	cumprido

Níveis de brilho

O brilho de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA e CLASSIC HARDOIL com compensação reativa CLASSIC PLUS é um pouco maior do que sem.

Indicações especiais

- Fechar embalagem aberta de forma a ficar estanque e usar imediatamente, pois o material endurece sob o efeito da humidade do ar. Já não pode usar material que tenha espessado.
- Não fechar as misturas com CLASSIC PLUS de forma estanque à pressão – perigo de rebentar!

Aplicação

- Agitar bem 1:10 e inserir nos produtos base. Não misture mais do que aquilo que pode ser processado no espaço de 2 h.
- Processamento da mistura conforme descrito na Ficha técnica do componente de base.
- Numa estrutura de múltiplas camadas de SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA ou CLASSIC HARDOIL aplicação da camada seguinte, com uma secagem intermédia superior a 24 h, somente após um bom polimento intermédio.
- Limpeza de rolos com diluente universal SOLVSEAL, e os outros equipamentos de trabalho com o diluente KH BRILLIANCE CLEANER L91.

Secagem

Aplicam-se os mesmos tempos de secagem dos produtos de base.

Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, CLASSIC HARDOIL:

1 camada de rolo/espátula:

ca. 100-120 ml/m² ou ca. 8-10 m²/l

verniz prontamente misturado corresponde a ca. 10-12 ml/m² CLASSIC PLUS.

CLASSIC BASEOIL, Classic 100PROOIL, CLASSIC OUTDOOROIL, BRILLIANCE OILCARE:

Aplicam -se basicamente as fichas técnicas dos componentes de base. No caso de ca. 50g/m² de óleo prontamente misturado (carvalho) na primeira aplicação, corresponde a ca. 5g/m² CLASSIC PLUS. Nas aplicações seguintes em madeira pré-impregnada, o consumo é visivelmente menor

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 12 meses.

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.