

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER

Descrição

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER destina-se a uma aplicação com rolo e escova de plástico impregnante e que seca rapidamente à base de álcool. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER é adequado à maior parte das madeiras exóticas e isola os respetivos constituintes da madeira. Isola mesmo os restos de cera nas juntas de pisos antigos. SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER é adequado a todos os vernizes com solvente da nossa marca, bem como a todas as selagens AQUASEAL® provadas. Com SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER pode manter o tom natural da sua madeira.

Certificados/Homologações



| | |
|---------------|----------|
| Giscode: | G2 |
| Minergie ECO: | cumprido |
| ATFA: | cumprido |
| NWFA: | cumprido |
| MFMA: | cumprido |

Aplicação

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER é uniformemente aplicado numa camada de modo saturado com rolo ou escova. No caso de bases problemáticas deve trabalhar-se com escovas de superfície, para obter uma maior profundidade de penetração.

Na aplicação sobre bases muito absorventes (p. ex. faia) tem de aplicar SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER 2 x com rolo.

Deve assegurar uma aplicação muito uniforme, para evitar colorações escuras/claras.

Secagem

A 23°C/50% humidade rel. com rolo ou escova ca. 45-60 min. por camada. Se a ventilação for fraca, a temperatura baixa, a humidade do ar for diferente e a espessura da camada for superior, a secagem pode demorar mais.

A restante selagem com as selagens aquosas AQUASEAL® aprovadas só pode ser efetuada após a secagem total, senão fica com mau aspeto. O ideal é secar durante a noite.

O produto tem de ser selado por cima o mais tardar após 24 h.

Consumo

Dependendo da base e do modo de trabalho:

1 camada de rolo/espátula:
ca. 110-120 ml/m² ou ca. 8-10 m²/l

No caso de bases muito absorventes, o consumo é visivelmente maior.

Armazenamento / Transporte

Transportar e guardar em local frio e seco, na embalagem original intacta, validade mínima de 15 meses.

Limitação de uso

SOLVSEAL UNIQUICKPRIMER não é aplicado em superfícies muito sobrecarregadas associadas a construções oscilantes (p. ex. pisos desportivos).

Indicação geral

Leia com atenção as instruções de utilização, antes de processar este produto. Este produto Berger tem de ser usado por uma pessoa tecnicamente qualificada para o assentamento de parquet, à qual este manual se destina. As tarefas devem ser executadas de acordo com as regras do ofício, a tecnologia atual e as normas e regulamentos válidos do país onde o produto será aplicado. Devem ser observadas e cumpridas as especificações da norma DIN 18356 "Trabalhos na calçada de madeira" e da norma DIN 18365 "Trabalhos em pisos", das fichas técnicas e das informações técnicas da TKB, da BEB, da CTA e da BVPF (Associação federal do parquet e da técnica de pisos). O cliente deve ser informado sobre o tratamento e a limpeza do produto. Qualquer utilização que não corresponde à área de aplicação definida por Berger-Seidle será considerada indevida. A utilização incorreta e a inobservância das indicações nestas instruções é da responsabilidade do utilizador e exclui qualquer responsabilidade e dever de garantia por parte do fabricante. Antes de usar o produto, deve verificar as condições de utilização.

Referência

As seguintes rubricas da nossa coleção de fichas técnicas fazem parte desta ficha técnica:

- Indicações gerais sobre a utilização de produtos de selagem de parquet
- Limpeza e tratamento do piso selado/oleado
- Identificação e indicações de segurança (ficha técnica de segurança)

* Se o conteúdo da ficha de dados técnica diferir de outros materiais impressos, como p. ex., etiquetas, considera-se válida a ficha de dados técnica na Homepage, na sua versão mais recente. Os materiais impressos são sempre adaptados na reimpressão.