

AQUASEAL® ELASTICSTAR

Описание

AQUASEAL® ELASTICSTAR - это 2-компонентный цветной уплотнитель на водной и полиуретановой основе для долговременной защиты. Продукт обладает высокой износостойкостью, химической стойкостью, вязкопластичностью и особенно рекомендуется для интенсивно эксплуатируемых полов. AQUASEAL® ELASTICSTAR подходит для эластичных напольных покрытий, таких как гладкий и структурный ПВХ, CV, линолеум, резина/каучик и полиуретан/эпоксидное покрытие.

AQUASEAL® ELASTICSTAR снижает трудозатраты на его уход и уменьшает загрязнение.

AQUASEAL® ELASTICSTAR не желтеет.

Сертификаты / Подтверждения соответствия



Giscode:	W3/DD+
AbZ-Nr.:	Z-157.20-216
подходит для спортивных полов:	DIN V 18032-2
подходит для спортивных полов:	DIN EN 14904
противоскольжение:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9 с AQUASEAL® ANTISLIP ADD: R10
ATFA:	выполнили
MFMA:	выполнили
NWFA:	выполнили
Breem:	выполнили

Специальные указания

Пожалуйста, обратите внимание,

- в герметизирующем слое работать только одним номером партии. Перед обработкой перемешайте различные номера партий.
- для проверки пригодности защитных покрытий, более структурированных поверхностей и покрытий с выступами, а также в местах применения дезинфицирующих средств или химических веществ с сильным окрашивающим эффектом необходимо обращаться в технический отдел по конкретному объекту.
- что для успешной обработки поверхности краской AQUASEAL® ELASTICSTAR или BRILLIANCE EVERCLEAR все адгезионно-редукционные вещества и остатки были удалены. Обрабатываемые поверхности должны быть абсолютно сухими.
- учитывая большое количество различных напольных покрытий и видов отделки на рынке, рекомендуется применять образцы.

Применение

Перед применением AQUASEAL® ELASTICSTAR HÄRTER смешивается в соотношении 10:1 с AQUASEAL® ELASTICSTAR в комбинированной таре или в BERGERTOOL MIXBOX. После
Состояние на 10/2023 Стр. 1 из 2

добавки отвердителя тщательно перемешайте. Период выдержки в 10 минут перед обработкой обеспечивает оптимальные свойства обработки.

AQUASEAL® ELASTICSTAR наносится поперечно и равномерно валиком из микрофибры BERGERTOOL.

Срок хранения смеси составляет 2 часа (срок годности), т.е. она остается жидкой в течение примерно одного дня, но не должна использоваться через 2 часа из-за снижения сопротивления высушенной уплотнительной пленки. Не смешивайте больше требуемого количества. Смесь выделяет CO₂, поэтому во избежание разрыва не закрывайте контейнер герметично! Не применять при температуре пола ниже 15°C.

Материал наносится валиком в один или два слоя.

Высыхание

По AQUASEAL® ELASTICSTAR можно ходить осторожно через 2-3 часа (23°C/50% относительной влажности) или далее обрабатывать вторым слоем краски. Если покрытие прерывается более чем на 12 часов, необходимо выполнить промежуточное шлифование.

Плохая вентиляция, низкие температуры, другая влажность воздуха и увеличенная толщина слоя могут значительно замедлить процесс высыхания. В стандартных условиях краску можно быть аккуратно нагружать через 24 часа. Не укладывайте на пол ковры и не очищайте его химикатами до истечения 7 дней.

Расход

В зависимости от метода нанесения:

В два слоя
Около 40-60 мл/м² или около 20 м² на один слой валиком

В один слой
Около 90-110 мл/м² или около 10 м²/л на один слой валиком

В зависимости от сильно впитывающих субстратов можно ожидать более высокого расхода.

Хранение и транспортировка

Морозостойкая, прохладная и сухая транспортировка и хранение в неоткрытых оригинальных емкостях, обычно стабильных в течение не менее 12 месяцев. Хранить в недоступном для детей месте.

Уборка и уход

Если пол сильно подверженный механической и химической нагрузке, и чистка и уход провести невозможны на поверхностях, AQUASEAL® ELASTICSTAR можно использовать для ухода за краской на индивидуальной основе. Полный уход и обслуживание поверхностей, обработанных AQUASEAL® ELASTICSTAR осуществляется с помощью матового BRILLIANCE EVERCLEAR, которое очищается с помощью нашего BRILLIANCE NEUTRALCLEANER.

AQUASEAL® ELASTICSTAR

Для быстрой уборки "в промежуточных интервалах" рекомендуется использовать BERGER TOOL SPRAYMOP COMFORT CLEAN с интегрированным средством BRILLIANCE NEUTRAL CLEANER.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов AQUASEAL® ELASTICLINE
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.