

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Описание продукта

AQUASEAL EXOBLOC TURBO является отвердителем для высококачественного герметика AQUASEAL EXOBLOC. Он ускоряет окрашиваемость CLASSIC EXPRESSSTAINS до 2-3 часов для всех оттенков.

Сертификаты / Разрешения



ATFA:	совместимый продукт
MFMA:	совместимый продукт
ATFA:	совместимый продукт

Технические характеристики

Компоненты:	олигомерный изоцианат, согласно паспорту безопасности
Прозрачность:	прозрачный
Запах:	ненавязчивый
Агрегатное состояние:	вязкая жидкость
Текстура:	гладкая
Плотность:	8,51 фунта/галлон
Упаковка:	13 унций
Блеск:	н.д.
Покрытие:	н.д., см. базовую систему
Стабильность:	не замораживать
Выравнивание:	н.д.
Пеногаситель:	н.д.
Время высыхания:	н.д., см. базовую систему
Время пригодности:	2 часа.
Время отверждения:	н.д., см. базовую систему
Химическая стойкость:	н.д.
Срок годности:	1 год в закрытом виде
Температура воспламенения:	н.д.

Для получения дополнительной информации см. паспорт безопасности.

Инструкции по применению

Только для профессионального использования. Хорошо встряхните перед использованием. Перед нанесением AQUASEAL EXOBLOC смешивается с AQUASEAL EXOBLOC TURBO (в соотношении 10:1) в ведре или контейнере. Время пригодности смеси (к использованию) составляет примерно 2 часа. Смешивайте только то количество, которое необходимо для нанесения. Готовая смесь выделяет углекислый газ, поэтому ее нельзя запаивать в герметичную тару во избежание взрыва. Перед использованием AquaSeal ExoBloc с AquaSeal ExoBloc Turbo необходимо дать CLASSIC EXPRESSSTAIN высохнуть 2-3 часа. Смесь можно наносить валиком, кистью или Т-образным аппликатором. Используйте чистые инструменты. Нанесите один равномерный слой, обращая внимание на направление волокон древесины. При нанесении толстыми слоями

обеспечивайте проникновение в швы и трещины. Избегайте неравномерного нанесения герметика.

Не наносите AQUASEAL EXOBLOC вместе с AQUASEAL EXOBLOC TURBO при температуре ниже 55°F. Используйте воду для очистки инструмента сразу после завершения. Достаточное высыхание достигается за 2-3 часа при постоянной температуре 70°F и относительной влажности воздуха 50%.

Перед нанесением следующего слоя поверхность должна быть равномерно сухой. Недостаточная вентиляция, более низкие температуры, повышенная толщина покрытия и непостоянная влажность воздуха могут продлить необходимое высыхание.

При оптимальных условиях морилку, герметик и слой желаемого финишного средства можно нанести за один день.

AQUASEAL EXOBLOC вместе с AQUASEAL EXOBLOC TURBO можно покрывать всеми продуктами AQUASEAL. Первый слой верхнего покрытия должен высыхать в течение суток.

Техническое обслуживание и уход

Регулярная чистка и уход с использованием совместимых средств по уходу необходимы для продления срока службы и красоты пола. Для достижения наилучших результатов используйте очиститель BRILLIANCE CLEANER L94 для базовой очистки и удаления сложных пятен. Мы рекомендуем установить напольные коврики у каждого входа, чтобы не допустить нежелательной грязи, пыли и песка.

Рекомендации по системам

Не используйте AQUASEAL EXOBLOC TURBO в сочетании с другими «жидкими/влажными» герметиками или финишными покрытиями.

Срок годности AquaSeal ExoBloc Turbo составляет 1 год с даты производства.

Техника безопасности

Может вызывать раздражение кожи и глаз. Может быть вреден при проглатывании. Может вызвать аллергическую реакцию. Избегайте контакта с кожей или глазами, а также вдыхания паров. Используйте при достаточной вентиляции. Тщательно мойте после обработки. Держите контейнеры с несмешанными средствами закрытыми. Не закрывайте контейнеры со смешанным продуктом из-за выделения углекислого газа.

Не используйте для разбрызгивания или распыления. Храните в недоступном для детей месте. Остаточное количество не следует сливать в канализацию. Утилизировать необходимо в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами.

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Описание мер первой помощи

Если необходима медицинская консультация, держите под рукой контейнер с продуктом или этикетку.

Круглосуточный номер службы экстренной помощи в США: +1 872 5888271

Общая информация

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью. В случае потери сознания ничего не давать внутрь, придать спасательное положение и обратиться к врачу.

В случае вдыхания

Вынести пострадавшего на свежий воздух, обеспечить тепло и покой. При нарушении или остановке дыхания сделать искусственное дыхание.

При попадании на кожу

Немедленно снять всю загрязненную одежду. При попадании на кожу немедленно промыть большим количеством воды с мылом. Не использовать растворители или разбавители.

При попадании в глаза

Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если они есть и это легко сделать. Продолжить промывание. Немедленно обратиться за медицинской помощью.

При проглатывании

При проглатывании прополоскать рот водой (только если человек в сознании). Немедленно обратиться за медицинской помощью. Обеспечить пострадавшему покой. Не вызывать рвоту.

Наиболее важные симптомы и эффекты, как острые, так и отсроченные

Во всех сомнительных случаях или при сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью.

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения

Первая помощь, обеззараживание, лечение симптомов.

Рекомендации производителя

Технический паспорт основан на обширных исследованиях и большом опыте и предназначен для помощи. Ограничительная информация и меры предосторожности не были исключены, чтобы снизить риск ошибки. Технические паспорта не могут охватить всех применений или ситуаций, которые могут произойти при использовании с различными видами

древесины, монтажа, техники и отделки. Таким образом, вы не можете быть освобождены от обязанности обращаться к производителю в случае возникновения сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательными в процессе работы. Содержание данного технического паспорта не является

Дата выпуска 05.2023 г. - Страница 2 из 2

юридически обязывающим и не устанавливает каких-либо договорных правоотношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, убытки или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкции перед работой с продуктом. С продуктом Berger-Seidle должен работать квалифицированный специалист по укладке паркета, для которого предназначена данная инструкция. Действия должны осуществляться в соответствии с рабочими правилами, современным уровнем техники, применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Необходимо соблюдать требования DIN 18356 «Паркет и деревянное покрытие» и DIN 18365 «Напольные работы», информационные листы и технические данные ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik. Клиент должен быть проинформирован об особенностях чистки и ухода за продуктом. Любое использование, не соответствующее сфере применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим.

Ответственность за ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, в значительной степени возлагается на клиента, что исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо должным образом и профессионально проверить общие условия использования.

Справочные материалы

Необходимо соблюдать следующие технические паспорта:

- Общие указания по применению продуктов для отделки полов из твердых пород дерева
- Чистка и уход за обработанными/промасленными полами
- Инструкции по идентификации и безопасности (паспорт безопасности)

*Если содержание технического паспорта отличается от другого печатного материала, например этикетки, текущая версия технического паспорта на главной странице всегда считается приоритетной. Печатный материал всегда адаптируется при переиздании.