

AQUASEAL PINKQUALIZER

Описание

AQUASEAL PINKQUALIZER – это реактивная морилка на водной основе, устраняющая розовый и красный цвета на многих красноватых породах древесины. Данный двухкомпонентный продукт можно использовать всего в одном нанесении. Его также можно использовать в сочетании со всеми нашими покрытиями на водной основе, покрытиями на основе растворителей, грунтовками, OMU, морилками CLASSIC EXPRESSSTAIN COLOR и CLASSIC BASEOIL COLOR.

Сертификаты/Одобрения



NWFA: Соответствует

Технические характеристики

Компоненты:	система на водной основе в соответствии с Паспортом безопасности
Прозрачность:	В: полупрозрачный, А: зеленый
Запах:	аммиачный
Плотность:	8,90 фунт/галлон (0,890 g/l)
Упаковка:	2x 1 gal (2 x 3,8 l)
Укрывистость:	800-1000 квадратных футов/галлон (20-25 м ² /l) смешанного продукта
Стабильность:	не замораживать
Время высыхания:	12 ч
Жизнеспособность:	4 ч
Срок годности:	12 месяца в закрытом виде
Точка возгорания:	Н/Д

Для получения дополнительной информации см. Паспорт безопасности.

Применение

Смешайте компонент А с компонентом В в соотношении 1/1. Равномерно нанесите продукт с помощью специальной швабры, обычной швабры, микрофибрового валика BERGERTOOL MICROFIBREROLLER ULTRASLIM, широкой кисти BERGERTOOL BROAD BRUSH или аппликатора BERGERTOOL CARE APPLICATOR. Избегайте образования луж.

Высыхание

Время высыхания – 12 часов. После этого можно продолжать работу с использованием пропиточного масла, морилки, грунтовки или финишного состава из ассортимента Berger-Seidle.

Хранение / транспортировка

Срок хранения оригинальной невскрытой упаковки мин. 12 месяцев при условии, что материал транспортируется и хранится в прохладном и сухом месте, защищенном от замерзания.

Меры предосторожности

Не используйте для распыления или разбрызгивания. Храните в недоступном для детей месте. Остаточные количества не следует сливать в канализацию, а необходимо утилизировать в соответствии с местными, государственными и федеральными нормами. Продукт обладает отбеливающим эффектом. Это может привести к нежелательному изменению цвета поверхностей и одежды.

Описание мер первой помощи

Если необходима медицинская помощь, имейте при себе контейнер с продуктом или этикетку.

Рекомендации производителя

Технический паспорт основан на обширных исследованиях и долгом опыте и призван помочь вам в применении данной морилки. Не следует исключать ограничительную информацию и меры предосторожности, чтобы снизить риск опасности. Технический паспорт не в состоянии охватить все применения или случаи, которые могут произойти с различными породами древесины, типами укладки, технологиями и отделкой. Таким образом, вы обязаны обращаться к производителю в случае возникновения сомнений, проводить собственные испытания на месте и быть критически внимательными в процессе работы. Содержание данного технического паспорта не имеет обязательную юридическую силу и не создает каких-либо договорных правоотношений. Ни продавец, ни производитель не несут ответственности за любые травмы, убытки или ущерб, прямые или косвенные, возникающие в результате использования или невозможности использования продукта. Информация может быть изменена без дополнительного уведомления. Внимательно прочитайте инструкции перед работой с данным продуктом. С продуктом Berger-Seidle должен работать квалифицированный специалист по укладке паркета, для которого предназначена данная инструкция. Действия должны осуществляться в соответствии с методиками, современным уровнем техники и применимыми стандартами и правилами страны, в которой используется продукт (США/Канада = NWFA // Австралия = ATFA). Необходимо соблюдать требования DIN 18356 «Паркет и деревянное покрытие» и DIN 18365 «Укладка полов», информационные листы и технические данные ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Клиент должен быть проинформирован об особенностях очистки и ухода за продуктом. Любое использование, не соответствующее области применения Berger-Seidle, считается ненадлежащим.

Ответственность за ненадлежащее использование и несоблюдение инструкций, содержащихся в данном руководстве, в значительной степени возлагается на работника, что исключает ответственность и гарантию производителя. Перед использованием продукта необходимо должным образом и профессионально проверить общие условия использования.

AQUASEAL PINKQUALIZER

Перекрестные ссылки

Необходимо соблюдать следующие технические паспорта:

- Общие указания по применению продуктов для отделки полов из твердых пород древесины
- Инструкции по идентификации и безопасности (Паспорт безопасности)

**Если содержание Технического паспорта отличается от других печатных материалов (например, этикеток), текущая версия Технического паспорта на главной странице всегда считается приоритетной. Печатный материал всегда проходит адаптацию при переиздании.