AquaSeal® UV Plus

Описание
AquaSeal® UV Plus - это добавка в лаки на водной основе для защиты деревянных поверхностей от выцветания и изменения цвета в следствии воздействия ультрафиолетовых лучей. AquaSeal® UV Plus особенно подходит для использования на светлых деревянных поверхностях.

Сертификаты / Разрешения на эксплуатацию

ATFA:	выполнен
NWFA:	выполнен
MFMA:	выполнен

Применение
Непосредственно перед применением AquaSeal® UV Plus в количестве не более 2% добавляется в наш лак на водной основе AquaSeal® и тщательно перемешивается. При использовании двухкомпонентных лаковых покрытий в идеале он должен добавляться перед отвердителем. После смешивания лак на водной основе AquaSeal® используется в соответствии с инструкцией применения.

Высыхание
Процедура высыхания лака на водной основе AquaSeal® не меняется.

Расход
В лак на водной основе AquSe-al® добавляется не более 2% AquaSeal® UV Plus

Хранение/транспортировка
Обычно добавка может храниться не менее 6 месяцев в нераспечатанной оригинальной упаковке в прохладном, сухом и защищенном от мороза месте.

Общие сведения
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед использованием данного продукта. Данное изделие фирмы Berger-Seidle должно использоваться квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого и предназначена данная инструкция. Использование должны выполняться в соответствии с правилами работы, уровнем техники и действующими нормами страны, в которой используется продукт. Необходимо соблюдать и выполнять требования стандарта DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и стандарта DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационных листков и технической информации отТКВ, BEB, CTA и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован о правилах очистки и ухода за изделием. Любое использование, не соответствующее области применения, определённой компанией Berger-Seidle, считается использованием не по назначению.
Ответственность за неправильное использование или несоблюдение инструкций, приведенных в данном руководстве, полностью лежит на пользователе и, следовательно, исключает ответственность и гарантийные обязательства производителя. Перед использованием продукта необходимо ознакомиться с общими условиями его грамотного и профессионального применения.

Перекрестные ссылки
Следующие разделы сборника листов нашей технической информации считаются частью данного технического паспорта:

- Общие сведения о применении средств для герметизации стыков паркета
- Уход и уборка полов с упрочненным верхним слоем. Очистка и уход за промасленным полом
- Маркировка и инструкции безопасности (паспорт безопасности)

* Если содержание технического паспорта отличается от содержания других печатных материалов, напри мер этикеток, то приоритетной считается последняя версия технического паспорта, опубликованная на нашей странице. Содержание остальных печатных материалов адаптируются в последующих изданиях.

Berger-Seidle GmbH • ул. Майбахштр. 2 • 67269 г. Грюнштадт • www.berger-seidle.de • Тел: +49 (0) 63 59 / 80 05-12