

BERGERBOND COLORADD D

Описание

BERGERBOND COLORADD D – это специальный цветной концентрат для окраски клеев BERGERBOND-D1U.

Сертификаты / Разрешения



ATFA: выполнили
MFMA: выполнили
NWFA: выполнили

Технические данные

Пропорция смешения: примерно 3-5 г BERGERBOND COLORADD D на 1кг клея.
Для светлых пород древесины можно применить соответственно меньше BERGERBOND COLORADD D
Время обработки: соответствует клею в котором добавляется
Можно ходить: соответствует клею в котором добавляется
Следующая обработка: соответствует клею в котором добавляется
Затвердевание: соответствует клею в котором добавляется

При условии нормального микроклимата в помещении (+23°C при 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от условий нормального микроклимата влечет за собой изменение указанных параметров!

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND COLORADD D и соответственно клей при температуре ниже +15°C или выше 65% относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею и паркету принять одинаковую температуру.

Применение

Компонент BERGERBOND COLORADD D мин в течение 3-х. мин. Хорошо перемещать с соответствующим гомогенном с помощью смешивающего инструмента. Смешивание можно считать законченным когда будет достигнута однородный цвет всей массы.

При высыхании клей значительно темнеет. При необходимости точной окраски рекомендуется изготовление образцов.

После процесса смешивания клей может быть нанесено равномерно с помощью соответствующего шпателя (BERGERBOND шпатель B3, B7, B11, B15)

Паркет сразу укладывается и хорошо прижимается.

Обращать внимание на то, чтобы нижняя часть паркета хорошо связывалась с клеем.

Соблюдать растяжение швов несущей конструкции.

Состояние на 11/2022 Стр. 1 из 2

Расход

2 – 6 г на квадратный метр. В зависимости от размера зубцов шпателя, вида паркета и основы.

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Соответствие требованиям нормы DIN 18356 «Паркетные работы» и DIN 18367 «работа с древесиной» должно быть выполнено.

BERGERBOND COLORADD D можно применить к клеям: BERGERBOND D1.

При существовании опасности восходящей влаги необходимо удостовериться в том, что были учтены предписания герметизации от влаги.

При теплых полах необходима грунтовка с помощью BERGERBOND PRIMER P. Убедиться в достаточном высыхании Primer.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется минимум в течение 12 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного Листка технической информации:

- Общие указания по использованию клеевых продуктов
- Маркировка и техника безопасности (Листок по безопасности)

BERGERBOND COLORADD D

- Рекомендации по укладке от производителя паркета и действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.