

BERGERBOND D1U

Описание

BERGERBOND D1U - это низкоэмиссионный 1-компонентный дисперсионный клей для универсального приклеивания ПВХ-покрытий, покрытий из упругого винила, LVT-дизайнерских покрытий, линолеума, резиновые покрытия с обратной стороны (макс. толщина 3,5 мм!), а также текстильных покрытий.

Технические данные

цветовой оттенок: бежевый
пригоден для пола с подогревом
пригоден для стульев и кресел на роликах по DIN EN 12529

Сертификаты / Разрешения



Blauer Engel: www.blauer-engel.de/uz113

Giscode: D1
Emicode: EC1
AbZ-Nr.: Z-155.20-556
ATFA: выполнили
MFMA: выполнили
NWFA: выполнили
Breeam: выполнили

Особые примечания

Не наносить BERGERBOND D1U при температуре ниже +15°С и выше 75 % относительной влажности воздуха. В холодное время года рекомендуется перед работой дать клею, грунтовке и напольному покрытию принять одинаковую температуру.

При настиле линолеума минимальная температура составляет +18°С! Пожалуйста, обратите внимание на примечания касательно температурного режима в помещении, указанные в технической памятке для приклеивания линолеума.

Всегда соблюдайте указания производителей покрытия! В частности, соблюдение примечаний касательно акклиматизации напольных покрытий позволяет избежать проведения ненужных работ и промедления.

Применение

BERGERBOND D1U наносится подходящим зубчатым шпателем равномерно на основу. Покрытие можно укладывать после вентиляции. Затем тщательно пригладить, чтобы полностью покрыть клеем тыльную сторону напольного покрытия. Через 30 - 45 минут рекомендовано повторно прижать валиком.

При необходимости повторно припасовать кромку, швы и провисающие места через 10 минут.
При необходимости эти места необходимо прижимать грузом до тех пор, пока клей окончательно не схватится (не менее 24 часов).

Уплотнение стыков или сваривание швов возможно только после окончательного затвердения клея. Это

происходит как минимум через 24 часа, оптимальное время высыхания составляет 48 часов.

Рекомендовано незамедлительно удалить остатки клея влажной тряпкой. Присохшие остатки клея, например, на инструментах, можно удалить при помощи очистительного средства BRILLIANCE CLEANER L91.

Расход

для ПВХ-покрытий, покрытий из упругого винила, дизайнерских покрытий, резиновых покрытий:
прибл. 300 г/м² - размер зубцов A2

Линолеум:

прибл. 400 г/м² - размер зубцов B1

Текстильные покрытия:

прибл. 350 – 650 г/м² размер зубцов B1 или B2 в зависимости от тыльной стороны покрытия.

Сушка

Время вентиляции: 0-15 мин в зависимости от покрытия (ПВХ-плитка до 20 минут)

Время работы / открытая фаза: прибл. 20 минут
Можно ходить: через 24-48 часов (в зависимости от покрытия)

Окончательная твердость: через 72 часа.

Все характеристики действительны для нормального микроклимата в помещении (23°С и 50% относительной влажности воздуха). Отклонение от данных условий влечет за собой изменение указанного времени!

Основа

Основа должна быть чистой (без загрязнений), сухой (полностью просохшей!), прочной, ровной и не иметь трещин. Основа должна быть готова к укладке. Соответствие требованиям нормы DIN 18365 (работы с напольными покрытиями) должно быть выполнено.

Изолирующие, спеченные слои, остатки старого клея, а также прочие наложения должны быть полностью удалены при помощи соответствующих мер.

Неровности основы необходимо устранить при помощи подходящей шпатлевочной массы.

Невпитывающие основы, такие как литой асфальт, всегда обрабатываются подходящей шпатлевочной массой (толщина слоя не менее 2 мм.) Слой шпатлевки должен полностью затвердеть и высохнуть до приклеивания. Для грунтовки можно использовать BERGERBOND PRIMER D.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 12 месяцев со дня поставки в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной и сухой, защищенной от промерзания среде.

Правила техники безопасности:

Состав в соответствии с дисперсиями полимеров Vdl-RL 01, модифицированными смолами, консервантами,

BERGERBOND D1U

минеральными наполнителями, добавками и водой. Продукт содержит 2-метил-2Н-изотиазол-3-он [MIT], 1,2-бензизотиазол-3 (2Н) -он [BIT]. Дальнейшую информацию вы можете найти в сертификате безопасности. Получить данный сертификат, а также информацию для аллергиков вы можете по телефону +49 70024112112. Хранить в недоступном для детей месте. Позаботиться о достаточной вентиляции, особенно в закрытых помещениях. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. При контакте с глазами тщательно промыть водой и проконсультироваться с врачом. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть кожу большим количеством воды с мылом. Не допускать попадания в канализацию или водоемы. После использования незамедлительно очистить инструмент с помощью Вода и мыло. Отправлять на вторичную переработку только полностью пустую упаковку. Утилизируйте содержимое/контейнер на соответствующем предприятии по переработке или утилизации отходов. Держите детей подальше от свежего клея или установочного материала. Пожалуйста, носите защитные очки! В случае, если клей или монтажный материал попал Вам в глаза, немедленно промойте их водой и проконсультируйтесь с врачом-окулистом. Защищайте Ваши руки с помощью водонепроницаемых, плотных перчаток! Пожалуйста, носите длинные штаны! Пожалуйста, избегайте длительного контакта клея или монтажного материала с кожей. Участки кожи, на которые попал клей или монтажный материал необходимо сразу тщательно промыть водой. Чем дольше невысохший клей или монтажный материал находится на коже, тем больше риск получить серьезные повреждения кожных покровов.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по применению перед использованием данного продукта. Данный продукт Berger Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного продукта является исключительной ответственностью переработчика и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики нашего сборника листов технической информации являются составной частью

Состояние на 10/2023 Стр. 2 из 2

данного Листка технической информации:

- Общие указания по применению клеевых продуктов для паркета и напольных покрытий
- Маркировка и примечания по технике безопасности (Листок безопасности)
- Рекомендации по укладке от производителей паркета и напольных покрытий, а также действующие нормы

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.