

BRILLIANCE ELASTICCLEANER

Описание

BRILLIANCE ELASTICCLEANER основной очиститель для удаления грязи, самоглянцевых пленок, восковых слоев и остатков клея. Благодаря своей мягкой щёлочности и сильной растворимой способности, он идеально подходит для окончательной и основной очистки.

BRILLIANCE ELASTICCLEANER используется перед каждым постоянным покрытием, например, AQUASEAL® ELASTICSTAR, или при полном уходе, например, BRILLIANCE EVERCLEAR, для интенсивного клининга и особенно подходит для гладких или структурированных полов из PVC, CV, линолеума, каучука, резины, PUR/Ероху покрытий, а также для полов из искусственного и природного камня.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: GG20
ATFA: выполнили
MFMA: выполнили
NWFA: выполнили

Основная очистка

Чистка для последующей обработки с помощью AQUASEAL® ELASTICSTAR или BRILLIANCE EVERCLEAR:

Удалите незакрепленную грязь пылесосом, подметанием или шваброй. В зависимости от области применения, используйте BRILLIANCE ELASTICCLEANER в соотношении пропорции смешивания 1:5 (частное использование) до 1:3 (объекты) с водой. Для высоких, трудно удаляемых пленок и заводской отделки, применение также может быть в пропорции смешивания 1:1 или без всяких добавок.

Равномерно распределить чистящее средство по полу и через 20 минут время реакции полностью очистить поверхность с помощью однодисковой машины и BERGERTOOL SUPERPAD или BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME. Не допускайте высыхания чистящего раствора или грязи на поверхности. Удалите растворенную грязь с помощью влажного пылесоса или аппликатора BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS и швабры.

Затем нейтрализуйте чистой, теплой водой с помощью однодисковой машины и BERGERTOOL ABRANET ACE или BERGERTOOL ABRANOPP AN. После мокрого шлифования нейтрализующий раствор должен быть абсорбирован без остатков, а пол должен быть сухим для дальнейшей обработки с помощью AQUASEAL® ELASTICSTAR или BRILLIANCE EVERCLEAR.

Окончательная уборка после стройки/ремонта

Очистка без дополнительной обработки (прямое использование):

Удалите свободную грязь пылесосом, подметанием или шваброй. В зависимости от области применения, используйте BRILLIANCE ELASTICCLEANER в соотношении пропорции смешивания 1:5 до 1:10 с водой. Равномерно распределите чистящий раствор по полу и через 10 минут

контакта полностью очистите поверхность с помощью однодисковой машины и BERGERTOOL SUPERPAD или BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME.

Удалите растворенную грязь влажным пылесосом или аппликатором BERGERTOOL ELASTICPLUS и шваброй, затем протрите чистой, теплой водой и дайте полу высохнуть.

Особые примечания

Наносите BRILLIANCE ELASTICCLEANER по секциям и не допускайте высыхания. Проверьте стойкость материала и цвета на незаметных испытательных поверхностях. Избегайте контакта с чувствительными поверхностями из дерева, металлов, лакированных поверхностей или подобных материалов. Перед началом полного ухода и нанесения постоянного покрытия все остатки должны быть удалены, а поверхность полностью высохнуть.

Расход

Окончательная уборка (пропорции смешивания 1:5-1:10 с водой): примерно 25-12 мл/м² или 40-85 м²/л продукта

Основная уборка (пропорции смешивания 1:3-1:5 с водой): примерно 40-25 мл/м² или 25-40 м²/л продукта

(Без добавок): примерно 125 мл/м² или 8 м²/л

Составные части

Анионные и неиононовые поверхностно-активные вещества (< 5%), растворители (< 5%) и ароматы (цитрал, лимонен)

pH (сопс.): прибл. 10

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 24 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и

BRILLIANCE ELASTICCLEANER

профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов Berger-Seidle ELASTICLINE
- очистка и уход за полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.