

SOLVSEAL L81

Описание

SOLVSEAL L81 — это готовый к применению однокомпонентный герметик на полиуретановой основе, отвердевающий под воздействием влаги воздуха, с превосходным глубоким проникновением и наилучшей механической стойкостью. SOLVSEAL L81 обладает хорошей химической стойкостью к большинству бытовых химикатов. Поэтому SOLVSEAL L81 является предпочтительным пропиткой для паркета и других деревянных полов, подвергающихся сильным и чрезвычайно сильным нагрузкам. SOLVSEAL L81 хорошо зарекомендовал себя в качестве пропитки для большинства экзотических пород дерева.

Сертификаты / Разрешения



Giscode: DD2

Степень блеска
блестящий

Применение

Материал наносится в 2-3 слоя с помощью валика или кисти. Из-за чрезвычайной твердости материала, как правило, требуется промежуточная шлифовка, чтобы не возникло проблем с адгезией последующего герметизирующего слоя. При нормальных климатических условиях повторное нанесение герметика возможно через 3-4 часа.

SOLVSEAL L81 подходит для глубокой пропитки в 1-2 слоях, наносимых валиком или кистью, с последующим нанесением двух слоев лаков AQUASEAL®. Для этого SOLVSEAL L81 должен просохнуть в течение 3 дней, чтобы все растворители, которые могут повредить водную краску, испарились. Чтобы избежать возможных видимых следов шлифования, перед нанесением первого слоя водной краски с помощью валика необходимо нанести ту же водную краску с помощью шпателя (нулевое шпаклевание).

В сочетании с BRILLIANCE FITPOLISH SOLVSEAL L81 наносится в 2 слоя. Из-за различной впитывающей способности деревянной поверхности возникают блестящие участки или различия в степени блеска. Они равномерно полируются до матового состояния с помощью зеленой подушечки в течение 3-4 часов после нанесения последнего слоя. По истечении этого времени SOLVSEAL L81 обычно уже высох и готов к хождению. Затем наносится BRILLIANCE FITPOLISH.

Сушка

При 23 °C/50 % относительной влажности воздуха около 3-4 часов.

При плохой вентиляции, более низкой температуре, другой влажности воздуха, а также при увеличенной толщине слоя сушка может значительно затянуться. Не нагружать, не укладывать ковры и не проводить уход в

течение 8-14 дней. Не нагружать, не укладывать ковры и не проводить уход в течение 8-10 дней.

Расход

В зависимости от основания и метода нанесения:

1 слой нанесения валиком/кистью:
около 80-110 мл/м² или около 10-12 м²/л

Хранение / транспортировка

При транспортировке и хранении в прохладном и сухом месте в неповрежденной оригинальной таре срок хранения составляет не менее 6 месяцев.

Ограничения по применению

Из-за высокой боковой клейкости полиуретановых продуктов SOLVSEAL L81 не следует использовать для деревянных настилов, а также для досок, подвижных полов, вертикальных ламелей, на полах с подогревом или на нестойком к сдвигу паркете из планок и мозаичном паркете.

Общие сведения

Перед использованием данного продукта внимательно прочитайте инструкцию по применению. Данный продукт компании Berger-Seidle должен использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначена данная инструкция. Работы должны выполняться в соответствии с правилами ремесла, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется продукт. Должны соблюдаться требования DIN 18356 «Работы по укладке паркета и дерева» и DIN 18365 «Работы с напольным покрытием», информационные листки и информация от ТКВ, BEB, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за продуктом. Любое использование, отличное от указанной компанией Berger-Seidle сферы применения, считается ненадлежащим. За любое ненадлежащее использование или несоблюдение указаний этой инструкции отвечает исключительно потребитель, что исключает ответственность производителя и аннулирует гарантию. Перед использованием этого продукта необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования. Вся информация, указанная в этом и других документах и беседах, представляет собой рекомендации и важные инструкции, обеспечивающие успешное применение продукта. Предоставление этой информации не освобождает пользователя от обязанности протестировать продукт перед применением. Наша ответственность определяется исключительно нашими Условиями и положениями. Ни этот документ, ни наша консультация не увеличивают объем нашей ответственности. Мы всегда составляем наши рекомендации тщательно, опираясь на наши Условия и положения, а также на предоставленную нам информацию. Требования к применению продукта составлены добросовестно, не претендуют на полноту и

SOLVSEAL L81

не освобождают пользователя от обязанности проверить возможность реализации предложений производителя и использования продуктов в предусмотренной области применения. Производитель ожидает, что пользователь будет соблюдать указания на упаковках, в технических информационных листках, инструкциях по эксплуатации и применению, а также маркировку, применимые технические директивы и стандарты. Также производитель ожидает, что работы будет выполнять пользователь-профессионал согласно соответствующим требованиям. Названия, слова и символы с пометкой «®» защищены законодательством о товарных знаках как минимум в одном государстве. При публикации обновленной информации и обновленных технических паспортов все прежние версии утрачивают силу.

Ссылка

Следующие разделы нашего сборника инструкций считаются составными частями данной инструкции:

- Общие указания по применению продуктов для герметизации паркета
- Чистка и уход за герметизированным/промасленным полом
- Маркировка и указания по безопасности (паспорт безопасности)