

SOLVSEAL VERDÜNNUNGEN

Описание

Мы предлагаем технически оптимальные растворители для всех имеющихся в нашем ассортименте паркетных герметиков и клеев, которые состоят из сочетаний высококачественных растворителей.

Пригодность отдельных растворов зависит, с одной стороны, от их растворимой способности, т.е. способности растворять вязкие вещества уплотнений и тем самым снижать вязкость (степень жидкости), а с другой стороны, от их испарения, которое влияет на процесс сушки. Поэтому уплотнение и растворители должны всегда производиться одним и тем же поставщиком. Важно также, чтобы применялись только растворители, рекомендованные в отдельных брошюрах по уплотнениям.

В зависимости от добавленного количества все растворы увеличивают глубину проникновения уплотнения в древесину, но также приводят к снижению содержания твердых веществ и тем самым к снижению наполняющей способности и толщины слоя. Рекомендуемый разбавитель можно использовать для очистки инструментов.

Сертификаты / разрешения



ATFA:	выполнили
NWFA:	выполнили
MFMA:	выполнили

Применения

Разбавление наших уплотнений:

BRILLIANCE CLEANER L91 KH-VERDÜNNUNG:
SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA
CLASSIC 100PROOIL
CLASSIC HARDOIL
CLASSIC BASEOIL
BRILLIANCE OILCARE

SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG:
SOLVSEAL UNO SIEGEL уплотнитель и для очистки инструментов

Разбавление наших клеев:

SOLVSEAL UNIVERSAL-VERDÜNNUNG:
BERGERBOND K1 и для очистки рабочих инструментов

Все грунтовки и пропиточные уплотнения готовы к использованию и обычно не разбавляются.

Для очистки инструментов CLASSIC HARDOIL, CLASSIC 100PROOIL и BRILLIANCE FILLANDFINISH можно использовать наш BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Продукты серии AQUASEAL® на водной основе можно разбавлять водой. Инструменты очищаются сразу после использования с водой.

Хранение/ транспортировка

Сохраняется в течение минимум 36 месяцев в оригинальной упаковке при транспортировке и хранении в прохладной сухой среде.

Общие сведения

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации перед использованием данного изделия. Данное изделие Berger Seidle должно использоваться только квалифицированным специалистом по укладке паркета, для которого предназначено настоящее руководство. Работы должны выполняться в соответствии с правилами торговли, современным уровнем техники и действующими нормами и правилами страны, в которой используется изделие. Должны соблюдаться требования DIN 18356 "Работы по укладке паркета и дерева" и DIN 18365 "Работы с напольным покрытием", информационные листки и информация от ТКВ, ВЕВ, СТА и BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik. Клиент должен быть проинформирован об инструкциях по очистке и уходу за изделием. Использование, не соответствующее области применения, определенной фирмой Berger-Seidle, считается использованием не по назначению. Любое ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций данного руководства является исключительной ответственностью процессора и, следовательно, исключает ответственность производителя и гарантию. Перед использованием изделия необходимо надлежащим образом и профессионально проверить общие условия его использования.

Ссылка

Следующие рубрики сборника листов нашей технической информации являются составной частью данного листа технической информации:

- общие указания по использованию материалов паркетного лакового покрытия
- очистка и уход за лакированными/покрытыми маслом полами
- маркировка и техника безопасности (данные по мерам предосторожности)

* Если содержание технической информации отличается от содержания других печатных материалов, например этикеток, приоритет всегда имеет техническая информация в последней редакции, опубликованной на веб-сайте. Изменения в печатные материалы вносятся при их переиздании.