

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Produktbeskrivning

AQUASEAL EXOBLOC TURBO är härdningskomponenten för den högkvalitativa tätningsmedlet AQUASEAL EXOBLOC. Den påskyndar överdragbarheten av CLASSIC EXPRESSSTAINS till 2-3 timmar i alla nyanser.

Certifikat/godkännanden



ATFA:	Produkt som uppfyller kraven
MFMA:	Produkt som uppfyller kraven
ATFA:	Produkt som uppfyller kraven

Specifikationer

Beståndsdelar:	oligomerisk isocyanat, enligt MSDS
Klarhet:	klar
Doft:	inte anstötlig
Kropp:	viskös vätska
Struktur:	slät
Densitet:	3,86 kg/3,78 l
Förpackning:	368 g
Glans:	inte tillämpligt
Täckning:	ej tillämpligt, se grundsystemet
Stabilitet:	får inte frysas
Utjämning:	inte tillämpligt
Avskumning:	ej tillämpligt
Torktid:	ej tillämpligt, se grundsystem
Brukstid:	2 timmar
Härdningstid:	ej tillämpligt, se grundsystem
Kemi	
Motstånd:	ej tillämpligt
Hållbarhet:	1 år öppnad
Flampunkt:	ej tillämpligt

För ytterligare information hänvisas till säkerhetsdatabladet.

Anvisningar för ansökan

Endast för professionellt bruk.

Skaka väl före användning. Före appliceringen blandas AQUASEAL EXOBLOC MED AQUASEAL EXOBLOC TURBO (BLANDNINGSFÖRHÅLLANDE 10:1) i en hink eller behållare. Blandningens livslängd (brukstid) är cirka 2 timmar. Blanda endast den mängd som behövs för tillämpningen. Färgblandningen avger koldioxid, som inte får förslutas i en lufttät behållare för att undvika att den spricker. Classic ExpressStain ska få torka 2-3 timmar före användning av AQUASEAL EXOBLOC MED AQUASEAL EXOBLOC TURBO. DEN kan appliceras med rulle, pensel eller T-bar-applikator. Använd rena verktyg. Applicera i ett jämnt lager med omsorg om att applicera i träets riktning. Med rika skikt ska du låta det tränga in i fogar och sprickor. Undvik oregelbunden applicering av tätningsmedlet.

Applicera inte AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO vid temperaturer under 13 °C. Använd vatten för rengöring av verktyget omedelbart efter avslutad behandling.

En tillräcklig torkning kan uppnås inom 2-3 timmar med en konstant temperatur på 21° F och 50 % relativ luftfuktighet.

Före nästa lager måste ytan vara jämnt torr. Otillräcklig ventilation, lägre temperaturer, ökad skiktjocklek och varierande luftfuktighet kan förlänga torkningen.

Under optimala förhållanden kan bets, tätningsmedel och ett lager av den önskade finishen appliceras på en dag.

AQUASEAL EXOBLOC med AQUASEAL EXOBLOC TURBO kan beläggas med alla AQUASEAL-PRODUKTER. Det första lagret toplack bör torka över natten.

Underhåll och skötsel

Regelbunden rengöring och skötsel med kompatibla skötselprodukter är viktigt för att förlänga golvet livslängd och skönhet. Använd BRILLIANCE CLEANER för bästa resultat för grundläggande rengöring och för att avlägsna svåra fläckar. Vi rekommenderar att du installerar golvmattor vid varje ingång för att hålla smuts, lera och grus borta.

Systemrekommendationer

Använd inte AQUASEAL EXOBLOC TURBO i kombination med andra "flytande/våta" tätningsmedel eller ytbehandlingar.

AquaSeal ExoBloc Turbo har en hållbarhet på 1 år från tillverkningsdatum.

Säkerhetsföreskrifter

Kan orsaka hud- och ögonirritation. Kan vara skadligt om det sväljs. Kan orsaka en allergisk reaktion. Undvik hud- eller ögonkontakt och inandning av ångor. Använd med tillräcklig ventilation. Tvätta noggrant efter hantering. Håll behållare som inte är blandade stängda. Försluta inte behållare som innehåller blandad produkt på grund av koldioxidutsläpp.

Använd inte för sputtering eller sprutning. Förvaras utom räckhåll för barn. Restmängder får inte hällas ut i avloppsvattnet, utan ska bortskaffas i enlighet med lokala, statliga och federala bestämmelser.

Beskrivning av första hjälpen-åtgärder

Om medicinsk rådgivning behövs, ha produktens behållare eller etikett till hands.

Nödnummer dygnet runt på sidan USA: +1 872 5888271

Allmän information

I tveksamma fall, eller om symtomen kvarstår, bör du söka läkarhjälp. Vid medvetlöshet, ge inget genom munnen, placera i viloläge och sök läkare.

AQUASEAL EXOBLOC TURBO

Vid inandning

För bort den skadade till frisk luft och håll honom varm och i vila. Vid oregelbunden andning eller andningsstillstånd ska du ge konstgjord andning.

Efter hudkontakt

Ta omedelbart av dig alla förorenade kläder. Vid hudkontakt, tvätta omedelbart med mycket vatten och tvål. Använd inte lösningsmedel eller förtunningsmedel.

Vid kontakt med ögonen

Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur kontaktlinser, vid behov, och är lätta att ta bort. Fortsätt skölja. Sök omedelbart läkarvård.

Efter intag

Vid sväljning, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). Sök omedelbart läkarvård. Håll personen i fråga lugn. Framkalla INTE kräkningar.

De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

I tveksamma fall, eller om symptomen kvarstår, bör du söka läkarhjälp.

Uppgift om eventuell omedelbar läkarvård och särskild behandling som behövs.

Första hjälpen, sanering, behandling av symptom.

Tillverkarens rekommendationer

Det här tekniska databladet är baserat på omfattande forskning och bred erfarenhet och är tänkt att hjälpa dig. Restriktiv information och försiktighetsåtgärder har inte undvikits för att minska risken för fel. Tekniska datablad innehåller inte alla tillämpningar eller händelser som kan inträffa med olika träslag, installation, tekniker och ytbehandling. Därför kan du inte befrias från skyldigheten att kontakta tillverkaren i tveksamma fall, att göra egna tester på plats och att vara kritiskt uppmärksam under arbetsprocessen. Innehållet i detta datablad är inte juridiskt bindande och skapar inget avtalsrättsligt förhållande. Varken säljare eller tillverkare är ansvariga för någon skada, förlust eller skada, direkt eller indirekt, som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda produkten. Denna information kan komma att ändras utan föregående meddelande. Läs igenom anvisningarna noggrant innan du bearbetar produkten. Denna Berger-Seidle-produkt måste bearbetas av en kvalificerad person för parkettläggning, för vilken denna bruksanvisning är avsedd. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med hantverksreglerna, den senaste tekniken och tillämpliga standarder och föreskrifter i det land där produkten används (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Specifikationerna i DIN 18356 "Parkett och träbeläggning" och DIN 18365 "Golveläggning", informationsblad och teknisk information från TKB, BEB, CTA och BVPF-Bundesverband Parkett & Fußboden-technik måste följas. Kunden ska informeras om produktens specifikationer för rengöring och skötsel. All användning som inte överensstämmer med omfattningen av Berger-Seidles ansökan betraktas som otillbörlig.

Utgivningsdatum 2023/05 - Sidan 2 av 2

Felaktig användning och bristande efterlevnad av instruktionerna i denna handbok är till stor del processors ansvar och utesluter därför tillverkarens ansvar och garanti. Innan produkten används måste de allmänna användningsvillkoren kontrolleras på ett korrekt och professionellt sätt.

Korshänvisning

Följande tekniska datablad bör följas:

- Allmänna bruksanvisningar för produkter för ytbehandling av trägolv
- Rengöring och underhåll av färdiga/oljade golv
- Identifiering och säkerhetsinstruktioner (MSDS)

*Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra tryckt material, t.ex. etiketter, är det den aktuella versionen av det tekniska databladet på hemsidan alltid anses vara giltig. Tryckt material anpassas alltid när det gäller nytryck, görs.