

AQUASEAL PINKQUALIZER

Beskrivning

AQUASEAL PINKQUALIZER är ett vattenbaserat reaktivt betsmedel, som avlägsnar rosa och röda färger i många rödaktiga träslag. Denna 2-komponentsprodukt kan endast användas i en enda applikation. Den kan också användas tillsammans med alla våra vatten- och lösningsmedelsbaserade efterbehandlingsprodukter, tätningsmedel, oljemodifierade uretaner, Classic EXPRESSSTAIN COLOR och CLASSIC BASEOIL COLOR.

Certifikat / tillstånd



NWFA: Uppfylls

Specifikationer

Komponenter:	Vattenbaserat system enligt säkerhetsdatabladet
Klarhet:	B: genomskinlig, A: grön
Lukt:	ammoniak
Densitet:	8,90 lb/gal (0,890 g/l)
Förpackning:	2 ggr 1 gal (2 x 3,8 l)
Täckningsgrad:	800-1000 sf/gal (20-25 m ² /l) för blandad produkt
Hållbarhet:	Tål ej frost
Torktid:	12 tim
Brukstid:	4 tim
Hållbarhet:	12 månader i oöppnad förpackning
Flampunkt:	Ej tillämpligt

För mer information, se säkerhetsdatabladet.

Användning

Blanda komponent A och komponent B i förhållandet 1/1 Stryk på produkten jämnt med målardyna, färgskrapa,

BERGERTOOL MICROFIBREROLLER ULTRASLIM, BERGERTOOL BROAD BRUSH eller BERGERTOOL CARE APPLICATOR. Undvik pölar.

Torktid:

Torktiden är 12 timmar. Därefter kan du fortsätta arbeta med penetrerande olja, betsmedel, ytbehandlingsprodukter eller topplacker ur vårt sortiment.

Förvaring / transport

Vid sval, torr och frostfri transport och förvaring i oöppnad originalförpackning: hållbar i minst 12

Säkerhetsanvisningar

Får ej användas för sprutning eller sprayning. Förvaras utom räckhåll för barn. Resterande mängder bör inte hällas i avloppet, utan kasseras i enlighet med lokala, kommunala eller statliga bestämmelser. Produkten har en blekande effekt. Det kan ge oönskade färgförändringar på textiltytor och klädesplagg.

Första hjälpen

Se till att ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste uppsöka läkare.

Tillverkarens rekommendationer

Föreliggande tekniska datablad bygger på omfattande forskning och beprövad erfarenhet och vänder sig till dig som ska hantera produkten. Databladet innehåller också viktig information och försiktighetsåtgärder i syfte att minska risken för att fel inträffar. Tekniska datablad brukar inte innehålla alla användningsmöjligheter eller händelser som kan inträffa när man arbetar med olika träslag, olika typer av installationer, tekniker och ytbehandlingsprodukter. Därför är du alltid skyldig att kontakta tillverkaren i tveksamma fall, själva testa produkten på plats och vara kritiskt uppmärksam under arbetets gång. Innehållet i detta datablad är inte juridiskt bindande och innebär inget avtalsrättsligt förhållande. Varken säljare eller tillverkare ska, direkt eller indirekt, hållas ansvariga för någon typ av förlust, person- eller sakskada som uppkommer till följd av produktanvändningen. Denna information kan komma att ändras utan ytterligare meddelande. Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parketläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser, enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas (USA/KANADA = NWFA // AUSTRALIEN = ATFA). Kraven i DIN 18356 "Parkett- und Holzplasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA eller BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas.

Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig.

Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Observera följande tekniska datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

**Om det tekniska databladet skiljer sig åt till innehållet från andra trycksaker (t.ex. etiketter), så är det alltid den senaste versionen av det tekniska databladet på vår hemsida som gäller. Trycksaker uppdateras alltid i samband med omtryck.