

AQUASEAL® UV Plus

Beskrivning

AQUASEAL® UV PLUS är ett additiv som tillsätts de vattenbaserade lackerna och skyddar träet mot gulning på grund av UV-ljus. AQUASEAL® UV PLUS är särskilt lämpligt för användning på ljus trä.

Certifikat/godkännanden



ATFA: uppfylls
NWFA: uppfylls
MFMA: uppfylls

Användning

AQUASEAL® UV PLUS blandas ner noggrant strax före användning med max 2 % i våra vattenbaserade lackfärger AQUASEAL® Waserlack. För 2K-lacker bör detta helst ske före härdaren. Därefter fortsätter man arbeta med AQUASEAL® Waserlack på samma sätt som med den vanliga lacken.

Torktid

Torktiden för våra vattenbaserade lacker AQUASEAL® Waserlack ändras inte.

Åtgång

Blanda ner maximalt 2 % AQUASEAL® UV PLUS i AQUASEAL® Waserlack

Förvaring/transport

Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i öppnad originalbehållare: hållbar i minst 6 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast hanteras av utbildade parkettläggare under iakttagande av denna bruksanvisning. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflesterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvsbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska informeras om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna bruksanvisning, befrias tillverkaren från hela sitt ansvar och sin garantiskyldighet. Detta ansvar vilar helt och hållit på den som bearbetar produkten. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas ordentligt och fackmannamässigt.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad gäller som beståndsdelar:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om det tekniska databladet avviker från andra trycksaker till innehållet gäller alltid den senaste versionen på vår hemsida. Trycksaker uppdateras alltid i samband med nytryck.