Brilliance Cleaner L94
Wachsentferner

Beskrivning
Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner är ett grundrengöringsmedel för borttagning av smutsiga självglänsande skyddsskikt eller vaxskikt på parkett och andra trägolv. Noggrann rengöring krävs om skyddsskikten har tagit upp för mycket smuts och golvet blivit fult.

Certifikat/godkännanden

Giscode: GU50
ATFA: uppfyllt
NWFA: uppfyllt
MFMA: uppfyllt

Allmänt
Obs! Undvik att dränka golvet med vatten när du rengör det, annars kan skador uppstå på grund av att träet sväller. Överdriven exponering för Brilliance Cleaner L94 kan skada ett lackat golv.

Om ett golv är skadat eller om lackskiktet har trängt ner i träet kan träet gråna av vatten som tränger in. Då måste det slipas och lackas om i god tid.

Användning
Brilliance Cleaner L94 kan användas både till grundrengöring och mellanrengöring (starkt utspätt).

Grundrengöring av lackerade ytor
Fukta golvet först. Fördela Brilliance Cleaner L94 över golvytan, låt verka en kort stund och skura sedan golvet för hand eller med en städmaskin. Brilliance Cleaner L94 används outspätt eller utspätt med lika delar vatten (1:1), beroende på hur smutsigt golvet är och hur tjockt skyddsskiktet är. Upprepa rengöringen vid behov. Det gamla smutsskiktet måste tas upp omedelbart. Därefter ska golvet alltid torkas av med rent vatten.

Mellanrengöring för lackerade och oljade golv
Brilliance Cleaner L94 kan användas om ytan endast är lite lätt smutsig. Normal avtorkning av golvet tar bort den ytliga smutsen. Blanda cirka 300 ml Brilliance Cleaner L94 med 10 liter vatten.

Intensivrengöring av oljade golv
Fukta golvet först. Fördela Brilliance Cleaner L94 över golvytan, låt verka en kort stund och skura sedan golvet för hand eller med maskin. Brilliance Cleaner L94 används outspätt eller utspätt med lika delar vatten (1:1), beroende på hur smutsigt golvet är och hur tjockt skyddsskiktet är. Upprepa rengöringen vid behov. Det gamla smutsskiktet måste tas upp omedelbart. Därefter torkar man alltid av med rent vatten. Efter denna intensiva rengöring kan man behöva behandla golvet en gång till med Classic BaseOil, Brilliance Fitpolish, Brilliance OilCare, Classic 100ProOil eller Brilliance Superwax. För grundlig rengöring och borttagning av oljeskikt rekommenderar vi Brilliance BioSoap eller Brilliance Cleaner L91

Åtgång
ca 20 ml/m² eller 50 m²/l

Beståndsdelar
Nonjoniska ytaktiva ämnen, glykoletrar, vatten och doftämnen, pH-värde: 6.

Förvaring/transport
Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Allmän information
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackerade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12