Brilliance Everclear

Beskrivning
Brilliance Everclear är en vattenburen, halkfri rengöringsprodukt för ytbehandlad parkett och andra trägolv, ytbehandlad kork (slutna porer), PVC och linoleum. Brilliance Everclear glänzend uppfyller kraven för godkännande av sportgolv enligt DIN V 18032-2 och DIN EN 14904. Dessutom har vi Brilliance Everclear matt i sortimentet.

Golvet måste ha ett slutet förseglat skikt för man ska kunna använda Brilliance Everclear. Är golvet skadat finns det risk för att träet blir grått av vatten som tränger in.

Certifikat/godkännanden

Giscode:	GE10
DIN V 18032-2:	Produkten är godkänd för sportgolv Brilliance Everclear
DIN EN 14904:	Produkten är godkänd för sportgolv Brilliance Everclear
Minergie-ECO:	uppfyllt
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Särskilda anvisningar
Ett lackat golv får i allmänhet inte behandlas med Brilliance Everclear förrän efter 8-10 dagar. Ju mer golvet får vara i fred under de första dagarna, desto längre håller förseglingen. Senast före första gången golvet utsätts för starka påfrestningar ska det rengöras enligt avsnittet "Förstagångsrengöring och intensivrengöring". Alla lackade golv utsätts för naturligt slitage, beroende på belastningen. Regelbundet underhåll är därför nödvändigt. Om golvet har skadats på grund av mycket trafik måste det slipas om helt och lackeras en gång till. Regelbundet underhåll av golvet håller det fräscht och förlänger dess livstid. Undvik vattenfläckar och låt inte heller blöta trasor eller rondeller ligga för länge på golvet så att golvet blir fläckigt.

Brilliance Everclear kan inte användas på impregnerade golv eftersom träet då kan gråna av inträngande vatten. I sådana fall är det bättre att använda våra produkter Brilliance AquaSatinPolish, Brilliance OilCare eller Brilliance FitPolish. Innan du byter underhållssystem krävs alltid en grundrengöring först.

Användning
Omskakas väl före användning Brilliance Everclear används enligt 2 metoder:

Förstagångsrengöring och intensivrengöring
Brilliance Everclear strykes på jämnt på lackade golv första gången efter lackeringen eller efter varje grundrengöring. Förbrukningsmängd: 30-40 ml/m^2 (applicerad outspädd).

Använd en luddfri trasa, eller den luddfria golvmoppen BergerTool Wischwiesel när du torkar av golvet.

Periodiskt underhåll
Häll Brilliance Everclear i vattnet (0,2-0,3 l till 8-10 l rengöringsvatten) och torka av golvet med en väl urvriden trasa eller golvmopp.

Grundrengöring
Brilliance Everclear bildar ett lätt skikt. Beroende på hur ofta och intensivt golvet rengörs måste vaxskiktet avlägsnas helt genom noggrann manuell eller mekanisk rengöring med Brilliance Cleaner L94 Wachsentferner. När golvet har blivit fult eller är så smutsigt att det inte går att få bort alla smuts när man städar är det dags för en grundrengöring.

Torktid
Snabbtorkande, du kan gå på det direkt efter att det har torkat.

Viktig information
Undvik att hälla för mycket vatten på golvet både under grundrengöringen och det periodiska underhållet, eftersom träet då kan svälla så att golvet skadas.

Förvaring/transport
Vid frostsäker, sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Fabriksförseglad färdigparkett
När Brilliance Cleaner L94 används på färdigparkett och laminat måste vidhäftningen kontrolleras från fall till fall. Det kan också bli aktuellt med ett kantskydd först med Brilliance FillAndFinish. Läs parkettillverkarens råd och rekommendationer.

Allmän information
Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet.
Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens
Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12