BRILLIANCE FILLANDFINISH

Beskrivning

BRILLIANCE FILLANDFINISH har tagits fram speciellt för kantskydd av lackerade prefabricerade parkettgolv. Den förhindrar att vatten tränger in genom tvär- och sidofogarna när man torkar av golvet med en fuktigt trasa. Produkten är uppbyggd på modifierade vegetabiliska oljor och vaxer. BRILLIANCE FILLANDFINISH skiljer sig från tidigare vaxprodukter, inte bara genom sin låga halt av lösningsmedel, utan också genom hur den bearbetas. Läs databladet noggrant och kontrollera din arbetsmetod på en liten testyta.

Certifikat/godkännanden

Giscode:	GH10
Minergie-ECO:	uppfyllt
ATFA:	uppfyllt
NWFA:	uppfyllt
MFMA:	uppfyllt

Särskilda anvisningar

Förvara blöta trasor, svampar och annat arbetsmaterial i slutna behållare. Olja eller vax som kommer i kontakt med slipdamm, trasor etc. ska fuktas med vatten eller förvaras i låsbar hink eller kasseras på ett brandsäkert sätt – annars finns det risk för självantändning. Produkten i sig är inte självantändande! Läs och följ vår tekniska specialinformation nr 17!

Användning

Golvytan som ska behandlas måste vara ren, torr och dammfri. Det bästa är att behandla golvet i olika avsnitt.

Bestrykning med BRILLIANCE FILLANDFINISH

BRILLIANCE FILLANDFINISH bör strykas på med en metallspackel med rundade hörn, med plastspackel eller en gummiskrapa. När du använder gummiskrapor bör du kontrollera att de inte löses upp av lösningsmedlet som BRILLIANCE FILLANDFINISH innehåller. **Applicera** BRILLIANCE FILLANDFINISH på gummiskrapan - låt verka i 60 sekunder och gnugga rent med en vit bomullstrasa. Blir trasan svart är gummiskrapan inte lämplig att använda. Var noga med att BRILLIANCE FILLANDFINISH arbetas in i fogarna under arbetets gång. Ju djupare medlet tränger in i fogarna, desto bättre blir vattenbeständigheten. På stället ska BRILLIANCE FILLANDFINISH dras av så tunt som möjligt. Ju noggrannare det här arbetsmomentet utförs, desto lättare och snabbare kan ytan poleras.

Att polera BRILLIANCE FILLANDFINISH

Så fort golvet har bestrukits med Brilliance FillAndFinish måste golvytan poleras. Poleringen måste vara helt klar innan torkningsprocessen påbörjas. Välj därför bara ut golvpartier son inte är större än att detta säkerställs. Använd gärna en polermaskin på stora ytor. Lägg en absorberande, luddfri trasa under den vita rondellen som tar upp överflödigt material. Mycket snabbgående polermaskiner (high speed) har också visat sig vara bra. Små fläckar kan poleras för hand med luddfria trasor. Om utseendet på den polerade ytan motsvarar den ursprungliga ytan (innan Brilliance FillAndFinish ströks på), betyder det att poleringen är klar. Om produkten är för torr före eller under poleringen, så kan man spraya på Brilliance Cleaner L91 (med pumpsprayflaska) på golvytan, så att det går att polera igen Golvet ska inte beträdas under den angivna torkningstiden. Efter 24 timmar kan förstagångsrengöringen ske med en vattenhaltig vårdprodukt. Här rekommenderar vi vår BRILLIANCE EVERCLEAR.

Arbetsredskapen rengörs med BRILLIANCE CLEANER L91 KH-Verdünnung.

Torktid

Vid 23 °C/50 % rel. luftfuktighet: Vänta cirka 60 minuter efter avslutad polering innan du går på golvet. Dagen efter kan du börja rengöra golvet för första gången.

Åtgång

Beroende på underlag och arbetssätt: 10-15 g/m^2

Förvaring/transport

Vid sval och torr transport och förvaring i oöppnad originalbehållare: hållbar i minst 24 månader.

Allmän information

Läs igenom bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda produkten. Denna produkt från Berger-Seidle får endast användas av utbildade parkettläggare under iakttagande av dessa anvisningar. Arbetet ska utföras i enlighet med rådande hantverksbestämmelser samt enligt aktuell teknisk nivå och gällande standarder och föreskrifter i det land där produkten ska användas. Specifikationerna i tyska DIN 18356 "Parkett- und Holzpflasterarbeiten" (parkett- och kubbgolvsarbeten) och DIN 18365 "Bodenbelagsarbeiten" (golvbeläggningsarbeten), datablad och tekniska specifikationer från TKB, BEB, CTA och tyska BVPF-Bundesverband Parkett & Fussbodentechnik ska beaktas och följas. Kunden ska erhålla information om hur produkten ska rengöras och skötas. All användning som inte är förenlig med det tillämpningsområde som definierats av Berger-Seidle betraktas som otillbörlig. Vid felaktig hantering och bristande efterlevnad av anvisningarna i denna handbok befrias tillverkaren både från sitt ansvar för fel och sin garantiskyldighet. Innan produkten används ska ramvillkoren för dess hantering granskas av fackman.

Korsreferens

Följande rubriker i vår samling med tekniska datablad ingår i detta datablad:

- Allmänna anvisningar för användning av parkettlacker och liknande produkter
- Rengöring och skötsel av lackade/oljade golv
- Märkning och säkerhetsanvisningar (säkerhetsdatablad)

* Om innehållet i det tekniska databladet skiljer sig från andra trycksaker trycksaker, t.ex. etiketter, den senaste versionen av den tekniska publikationen den senaste versionen av det tekniska faktabladet på hemsidan är giltig. Trycksaker anpassas alltid om det finns nytryckning.

Berger-Seidle GmbH • Maybachstr. 2 • 67269 Grünstadt • www.berger-seidle.de • Tel.: +49 63 59 / 80 05 12