

AQUACHOICE ANTISLIP ADD

Descripción

AQUACHOICE ANTISLIP ADD es un generador de estructuras superficiales de base cerámica para AQUACHOICE CERAMICSTAR, ELASTICSTAR, NATURALWHITE, ROYALMAT, GREENSTAR y EcoGold (a continuación se describe solo AQUACHOICE CERAMICSTAR - también se aplica a los demás acabados). El resultado es un revestimiento altamente resistente a la abrasión y a los productos químicos para suelos de madera noble muy transitados. AQUACHOICE CERAMICSTAR satinado utilizado en combinación con AQUACHOICE ANTISLIP ADD cumple los requisitos de la norma DIN 51130 con la clase antideslizante R10 o R11, en función de la aplicación.

Certificados/homologaciones



Licencia general de construcción en Alemania (AbZ): Z-157.10-47
resistencia al deslizamiento: DIN 51130/DGVU 108-003/ R10/R11
ATFA: cumple con
NWFA: cumple con
MFMA: cumple con

Especificaciones

Componentes: partículas cerámicas
Envasado: 2,7 us fl oz
Cobertura: 400-510 sf/gal
Tiempo de secado: igual que la especificación del acabado
Tiempo de procesamiento: igual que la especificación del acabado
Tiempo de conservación: 3 años sin abrir
Temperatura de ignición: n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Grado de brillo

Recomendado como aditivo para el brillo satinado.

Instrucciones de aplicación

MEZCLE AQUACHOICE CERAMIC STAR SEGÚN LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN EN LA ETIQUETA Y DEJE REPOSAR DURANTE 10 MINUTOS. Añada una botella de AQUACHOICE AntiSlip Add correspondiente a la mezcla de acabado justo antes de su uso (proporción en peso 1:25).

La combinación completa debe utilizarse inmediatamente mediante la aplicación con rodillo. Al aplicar el material, muévelo detenidamente de vez en cuando para evitar la formación de sedimentos y un aspecto de estructura superficial no uniforme.

¡Tenga en cuenta que AQUACHOICE ANTISLIP ADD se utiliza solo en la última capa del sistema de lacado! Para ello recomendamos el BERGERTOOL MICROFASERROLLE ULTRASLIM.

Esto se traduce en una recomendación del sistema para tres capas:

Capa 1:
Aplicar el sellador/la imprimación AquaChoice o AquaChoice CeramicStar satinado.
Capa 2:
Aplicar AquaChoice CeramicStar satinado.
Capa 3:
Aplicar AQUACHOICE CERAMICSTAR satinado + AQUACHOICE ANTISLIP ADD

Secado

Se aplican los tiempos de secado normales de AQUACHOICE CERAMICSTAR.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo, aproximadamente 400-510 pies cuadrados/gal de AQUACHOICE CERAMICSTAR MEZCLADO.

Almacenamiento/transporte

AQUACHOICE ANTISLIP ADD puede almacenarse durante al menos 36 meses si se transporta y almacena en condiciones secas.

Precauciones de seguridad

Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 872 5888271

Información general:

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación:

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

AQUACHOICE ANTISLIP ADD

En caso de contacto con la piel:

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos:

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión:

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es vinculante legalmente y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de BERGER-SEIDLE® debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de BERGER-SEIDLE® se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencia cruzada

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.