

## AQUACHOICE ECOGOLD

### Descripción del producto

AQUACHOICE ECOGOLD es un acabado monocomponente maduro a base de agua de secado rápido, formulado para superficies de suelos de madera noble. Es el resultado de una intensa investigación y desarrollo con acrilatos polimerizados y dispersiones de poliuretano. Esto, junto con más de 6 años de experiencia en el sector, ha dado como resultado un producto fluido y suave, con una consistencia y una nivelación excepcionales.

Diseñado para servir como sellador y sistema de capa superior, AQUACHOICE ECOGOLD proporciona una durabilidad excepcional y una excelente resistencia a la abrasión y a los productos químicos en entornos de uso intensivo.

AquaChoice EcoGold está listo para usar, es fácil de usar, es seguro para el medio ambiente y es ecológicamente equilibrado.

### Certificados/homologaciones



Blauer Engel:  
EU Blume:

[www.blauer-engel.de/uz12a](http://www.blauer-engel.de/uz12a)

**EU Ecolabel : DE/044/059**

brillante/mate

W2+

EC1

Giscode:

Emicode:

Licencia general de construcción Alemania (AbZ):

Z-157.10-47

Seguridad de los juguetes:

DIN EN 71-3

Resistencia a la saliva y al sudor:

DIN 53160:

resistencia al deslizamiento:

DIN 51130/DGVU 108-003 / R9  
R10 (con AQUASEAL® ANTISLIP ADD)

Adherencia:

DIN EN ISO 2409

Comportamiento al fuego:

DIN EN 13501-1 / Clase Efl

Resistencia a la abrasión:

DIN 68861

BvB:

listado

Minergie-ECO:

cumple con

ATFA:

cumple con

NWFA:

cumple con

MFMA:

cumple con

Breem:

cumple con

### Especificaciones

Componentes:

dispersiones a base de agua, según la ficha de datos de seguridad de materiales

Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Olor:	no ofensivo
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	8,345 lb/gal
Envasado:	1 gal
Brillo:	(medido a 60°)* mate (10-20) semibrillante (30-40) brillante (> 80)
Cobertura:	400-450 sf/gal
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	2 h
Tiempo de curado:	7 h, dependiendo de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Tiempo de conservación:	15 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.
Clase de comportamiento al fuego	Efl

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

### Instrucciones de aplicación

Agite bien antes de usar. Después del lijado y del pulido final a un grano 100/120, la superficie que se desea tratar debe limpiarse y secarse por completo.

AquaChoice EcoGold se puede aplicar con rodillo, brocha o aplicador de barra en T. Utilice herramientas limpias. Aplique el producto en 3 capas uniformes dejando que cada capa se seque suficientemente antes de aplicar la siguiente. Aplique un máximo de 2 capas al día. No es necesario pulir después de cada capa, pero se recomienda hacerlo para obtener una capa final más suave.

AQUACHOICE ECOGOLD se puede aplicar en capas abundantes con cuidado de hacerlo en la dirección de la veta de la madera, especialmente en los giros y al cortar. Evite una aplicación irregular del acabado. Los recipientes abiertos deben usarse como capas base y pulirse antes del recubrimiento final.

No aplique AQUACHOICE ECOGOLD a temperaturas inferiores a 55 °F. Use agua para limpiar las herramientas inmediatamente después del acabado.

Se puede obtener un secado suficiente en 2 horas a una temperatura constante de 70 °F y un 50 % de humedad relativa del aire. No aplique una nueva capa hasta que la capa anterior esté suficientemente seca. Entonces, la superficie se podrá pulir y volver a pisar con cuidado. Una ventilación insuficiente, bajas temperaturas, un mayor espesor de capa o una humedad del aire inconstante pueden retrasar el secado. La laca es cargable después de 72 h en condiciones estándar, no coloque ni mantenga las alfombras antes de que transcurran 7 días. Los muebles y otros objetos pesados se pueden instalar al día siguiente, pero debe hacerse con cuidado.

## AQUACHOICE ECOGOLD

### Cuidados y mantenimiento

La limpieza y el cuidado regulares con productos de cuidado compatibles son esenciales para prolongar la vida útil y el buen aspecto del suelo. Con el fin de obtener los mejores resultados, use BRILLIANCE CLEANER L94 para realizar una limpieza básica y para eliminar las manchas difíciles. Recomendamos la instalación de tapetes en cada entrada para evitar que entre suciedad, barro o arena.

### Recomendaciones de sistema

Para obtener resultados óptimos y un efecto brillante en el suelo, recomendamos usar el sistema AquaChoice completo: Todos los productos de acabado y mantenimiento al agua de 1 y 2 componentes de la actual gama de productos de Berger-Seidle. No utilice AQUACHOICE ECOGOLD ni AquaChoice EcoSilver juntos ni combinados con otros acabados «líquidos/húmedos» a base de agua. Antes de recubrir otros acabados, pruebe la adherencia y la compatibilidad para reducir los riesgos. Si tiene dudas en relación con la adherencia lateral y el panelizado, especialmente en suelos deportivos, use AquaChoice FlexSealer o AquaChoice ExoBloc como capa de sellado.

Se recomienda usar AQUACHOICE ECOGOLD como revestimiento sobre la impregnación Classic BaseOil en combinación con CLASSIC PLUS. En este sistema, Classic

BaseOil debe considerarse como un barniz a base de aceite que influye en el realce de la veta o, al menos, en el color.

AQUACHOICE ECOGOLD puede almacenarse durante 15 meses a partir de la fecha de producción.

### Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

### Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

### Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

### En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

### En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

### En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

### En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

**Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados.** Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

### Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

### Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

## AQUACHOICE ECOGOLD

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

### Referencia cruzada

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Número TSI: 024 Procesamiento de sistemas de barniz acuoso brillantes
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)
- Ingredientes según VDL-RL-01: dispersiones de acrílico y poliuretano polimerizado, aditivos, 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de reacción de: 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona [n.º CE 247-500-7] y 2-metil-2H-isotiazol-3-onas [n.º CE 220-239-6] (3: 1) como conservante
- Para obtener información sobre alergias, llame al siguiente número de teléfono: 06359 / 8005-70
- Debe almacenarse en un lugar inaccesible para los niños.
- Utilice un filtro de polvo P2 para trabajos de lijado.
- Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el secado.
- No coma, beba ni fume durante el uso de la pintura.
- En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuague inmediata y abundantemente con agua.
- No permita que el producto llegue a alcantarillas, a vías fluviales o a la tierra.
- Limpie las herramientas inmediatamente después de su uso con agua y jabón.
- Deseche para el reciclaje únicamente envases vacíos.
- Elimine los restos de material líquido en el punto de recogida de pintura usada.
- Reduzca los residuos de pintura calculando la cantidad necesaria.
- Guarde la pintura no utilizada para su uso posterior.
- Al reutilizar la pintura se puede reducir eficazmente el impacto medioambiental del producto durante su ciclo de vida.

\* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

\*\*Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.