

## AQUACHOICE NORDICWHITE

### Descripción

AQUACHOICE NORDICWHITE es un acabado para suelos de madera de un solo componente de base acuosa para zonas de tránsito moderado con una muy buena relación calidad-precio. Brinda una preciosa coloración para suelos de madera de color blanco nórdico y les confiere un aspecto ligero y moderno. AquaChoice NordicWhite está basado en dispersiones acrílicas/de poliuretano específicamente seleccionadas. Este acabado para suelos de madera de un solo componente presenta unas características excelentes y es muy fácil de usar. Puede utilizarse como sellador y como capa de acabado. Es un producto de un solo componente, lo que significa que no es necesario mezclarlo y que está listo para usar después de agitarlo bien.

### Certificados/homologaciones



Giscode:	W3+
AbZ-Nr.:	Z-157.10-46
Clase de fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera está certificada como Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m <sup>2</sup> de barniz.
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con
Breeam:	cumple con

Grado de brillo (medido a 60°\*)  
ultramate (< 10)

### Especificaciones

Componentes:	dispersiones a base de agua, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Olor:	no ofensivo, amina
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	8,62 lb/gal
Envasado:	1 gal
Cobertura:	450-600 sf/gal
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	2 h
Tiempo de procesamiento:	2 h
Tiempo de curado:	5 días, en función de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Tiempo de conservación:	15 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Fecha de emisión: 10/2023 - Página 1 de 2

### Aplicación

AQUACHOICE NORDICWHITE se puede aplicar con rodillo, brocha o barra en T. Para la imprimación, si es necesario, se puede utilizar CLASSIC BASEOIL, AQUACHOICE FLEXPRIMER o AQUACHOICE EXOBLOC. AQUACHOICE NORDICWHITE debe aplicarse en 3 o 4 capas finas. La intensidad del efecto blanqueador puede decidirse según desee en función del número de capas. Es importante asegurar un grosor de capa uniforme para conseguir el efecto deseado. La cantidad que debe utilizarse por capa es de unos 70-90 ml/m<sup>2</sup>. No se recomienda aplicar una capa con llana.

### Secado

Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos aplicar una sola capa de revestimiento al día con el rodillo, de manera que la madera tenga tiempo suficiente para desprender el agua absorbida. El revestimiento, por lo general, se puede lijar y se puede pisar sobre él con cuidado después de 3 o 4 horas. Clima estándar 15-23°C/40-50 % de humedad relativa. Una ventilación insuficiente, las bajas temperaturas, la alta humedad o las capas gruesas pueden retrasar considerablemente el secado. No exponga el suelo al desgaste, no lo cubra con alfombras ni aplique productos de cuidado hasta que hayan transcurrido 7 días.

### Cantidad de uso

1 capa con rodillo/brocha:  
aprox. 70-90 ml/m<sup>2</sup> o aprox. 11-14 m<sup>2</sup>/l (450-600 sf/gal)

### Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 12 meses, siempre que el revestimiento se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

### Suelos de madera noble preacabados con acabo de fábrica

AQUACHOICE NORDICWHITE no es adecuado para recubrir suelos preacabados de madera noble o de corcho.

### Precauciones de seguridad

Como capa de sellado de un solo componente, AQUACHOICE NORDICWHITE no contiene el sensibilizador cutáneo aziridina. Puede provocar irritación de los ojos, la piel y las vías respiratorias. Puede provocar reacciones alérgicas. Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores. Ventile adecuadamente el espacio en el que use el producto. Lávese bien después de manipular el producto. Mantenga el envase cerrado cuando no lo utilice. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales. AQUACHOICE NORDICWHITE no contiene formaldehído, PCP ni Lindan.

### Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

## AQUACHOICE NORDICWHITE

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 872 5888271

### Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

### En caso de inhalación:

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

### En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada.

En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

### En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

### En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

### Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

### Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

### Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es vinculante legalmente y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las

instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante.

Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

### Referencia cruzada

Las siguientes fichas técnicas deben leerse junto con esta ficha:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad)

\* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas.

\*\*Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.