

AQUACHOICE PAK-STOP

Descripción

AQUACHOICE PAK-STOP es una masilla de aplicación con llana de alta elasticidad para revestir HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos) problemáticos, que surgen, por ejemplo, de adhesivos en suelos antiguos de madera noble. Por supuesto, AQUACHOICE PAK-STOP también se puede utilizar de forma óptima como relleno elástico para suelos. Con este producto a base de agua y respetuoso con el medio ambiente, se pueden salvar y restaurar valiosos suelos antiguos a un precio razonable. Sella las vías de salida de los HAP, por lo que reduce en gran medida las emisiones. Este método de restauración requiere que el lecho adhesivo aún esté intacto.

Certificados/homologaciones



Giscode:	W2+
ATFA:	producto conforme
NWFA:	producto conforme
MFMA:	producto conforme

Aplicación

AQUACHOICE PAK-STOP es un producto transparente que se colorea y se endurece añadiendo aprox. un 30 % AQUACHOICE PAFUKIPOWDER de un color de madera a juego. Inmediatamente antes del uso, se añade AQUACHOICE PAFUKIPOWDER y se agita mecánicamente para lograr un compuesto de relleno homogéneo adecuado para aplicación con llana. Ejemplo: 9,92 lb de AQUACHOICE PAK-STOP y 2,98 lb de AQUACHOICE PAFUKIPOWDER correspondientes a un volumen de aprox. 67,63 us fl oz.

El suelo que se desea restaurar debe lijarse y limpiarse cuidadosamente. Los restos de cera deben eliminarse de las juntas, ya que pueden afectar a la adherencia lateral de AQUACHOICE PAK-STOP. Si es necesario, se deberá realizar una prueba de adherencia.

Aplice la pasta mezclada rápidamente sobre todo el suelo lijado (tamaño de grano 60, 80 o 100) utilizando una llana de acero inoxidable sin dejar residuos de masillas viejas, que deben eliminarse previamente.

Los espacios de expansión también deben sellarse para que el resultado del método no se vea afectado. Dado que AQUACHOICE PAK-STOP tiene una alta elasticidad permanente, los espacios de expansión pueden moverse en gran medida. En este caso, se da prioridad a la protección contra la emisión de HAP.

La contracción de AQUACHOICE PAK-STOP en juntas muy grandes durante el proceso de secado debe considerarse normal. En este caso, se debe aplicar una segunda capa (también parcialmente) después de dejar secar durante la noche.

Después de un secado suficiente, la superficie se lija una vez más (tamaño de grano 60/80) hasta exponer la madera desnuda y se examina para verificar el sellado completo de las juntas; repita el procedimiento si es necesario. Después de un lijado fino, el suelo se puede recubrir con cualquiera de nuestros productos de acabado.

Los pasos de reestructuración se pueden realizar con nuestros sistemas de pintura a base de agua. AquaChoice GreenStar es especialmente adecuado para ello, aunque también se pueden utilizar AQUACHOICE ROYALMAT, AQUACHOICE NATURALWHITE o AQUACHOICE ECOGOLD. En este caso, debe tenerse en cuenta el hinchamiento de la madera, que podría dañar el lecho adhesivo antiguo (¡recomendamos una aplicación con rodillo al día! ¡Tenga en cuenta las restricciones de uso!). Como alternativa, se puede usar SOLVSEAL LT EXPORT EXTRA, que tiene una baja tendencia al encolado lateral.

El compuesto de relleno mezclado permanece estable durante la noche, siempre que se mezcle correctamente y se mantenga en un recipiente cerrado a temperatura ambiente.

Este producto no es adecuado como barrera de vapor, como, por ejemplo, contra el ascenso de humedad.

Secado

Se puede lijar después de aprox. 14-16 h a 73,4 ° F/50 % de humedad relativa. Una ventilación insuficiente, las bajas temperaturas, la alta humedad o las capas gruesas pueden retrasar considerablemente el secado. El tiempo de secado de las maderas muy aceitosas puede retrasarse hasta 36 horas.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo:

Cantidad media de uso:
aprox. 0,31 us fl oz/sq ft o aprox. 408 sq ft/gal

En caso de juntas y cavidades de gran tamaño, la cantidad de uso puede aumentar considerablemente.

El lijado de superficies tratadas con AQUACHOICE PAK-STOP requiere más tiempo y más abrasivos en comparación con los compuestos de relleno estándar.

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 15 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Nota

Las juntas nuevas resultantes de la contracción de la madera se pueden sellar con AQUACHOICE FLEXFILL COLOR.

AQUACHOICE PAK-STOP

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente

Fecha de emisión: 05/2023 - Página 2 de 2

atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencia cruzada

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.