

AQUACHOICE PINKQUALIZER

Descripción

AQUACHOICE PINKQUALIZER es un barniz reactivo a base de agua, que elimina los tonos rosados y rojos en muchos tipos de madera roja. Este producto bicomponente se puede utilizar en un solo paso. El barniz se puede usar con todas nuestras pinturas a base de agua o de solventes y con todas nuestras imprimaciones, uretanos modificados con aceite (OMU, por sus siglas en inglés), Classic EXPRESSSTAIN COLOR y CLASSIC BASEOIL COLOR.

Certificados/homologaciones



NWFA: conforme

Especificaciones

Componentes:	sistema a base de agua, de acuerdo con la hoja de datos de seguridad del material
Aspecto:	B: transparente, A: verde
Olor:	amoníaco
Densidad:	1,06 g/cm ³
Unidad de embalaje:	2 x 1 gal // 2 x 3,78 l
Cantidad de uso:	800-1000 ft ² /gal 40-50 ml/m ² de producto mezclado
Estabilidad:	no congelar
Tiempo de secado:	12 h
Tiempo de procesamiento:	4 h
Conservación:	12 meses sin abrir
Punto de inflamación:	n. a.

Encontrará más detalles en la hoja de datos de seguridad del material.

Modo de uso:

Mezcle el componente A con el componente B en una proporción de 1:1. Aplique el producto uniformemente con Trim Pad, T-bar, BERGERTOOL MICROFIBREROLLER ULTRASLIM, BERGERTOOL BROAD BRUSH o BERGERTOOL CARE APPLICATOR. Evite el encharcamiento.

Secado

El tiempo de secado es de 12 horas. Después del secado, puede seguir trabajando con aceites de impregnación, barnices, imprimaciones o pinturas de la gama de productos Berger-Seidle.

Almacenamiento/transporte

La vida útil del producto en el envase original sin abrir es de 12 meses, siempre que el producto se almacene y transporte en un lugar fresco, seco y no expuesto a heladas.

Precauciones

No rociar ni pulverizar. Mantener fuera del alcance de los niños. No deben llegar residuos a las aguas subterráneas. Se debe desechar de acuerdo con las normas estatales y federales. El producto tiene propiedades decolorantes. Esto puede dar lugar a decoloraciones no deseadas en las superficies o en la ropa.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si se requiere asistencia médica, tenga a mano el número de producto o la etiqueta.

Número de emergencias 24 horas en EE. UU.: +1 49 700 24112112

Información general

En todos los casos de duda o si los síntomas persisten, consulte a un médico. En caso de desmayo, no administre nada por la boca a la persona afectada, colóquela en posición de recuperación y solicite atención médica.

En caso de inhalación

Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala caliente y en reposo. En caso de respiración irregular o apnea, proporcione respiración artificial a la persona afectada.

En caso de contacto con la piel

Quítese de inmediato toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos con agua corriente durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto si es posible hacerlo con facilidad. Siga enjuagando. Solicite atención médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua corriente (solo si la persona afectada está consciente). Solicite atención médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. No induzca el vómito.

Principales síntomas y efectos, tanto agudos como retardados

En todos los casos de duda o si los síntomas persisten, consulte a un médico.

Lista de posibles medidas médicas inmediatas, primeros auxilios, desintoxicación y tratamiento de síntomas

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en extensos análisis y en una amplia experiencia y tiene como objetivo proporcionar asistencia. Las fichas técnicas no comprenden todas las aplicaciones o eventos que pueden ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y equipos. Por lo tanto, no le eximen de la obligación de ponerse en contacto con el fabricante en caso de duda, de realizar sus

AQUACHOICE PINKQUALIZER

propias pruebas in situ y de permanecer muy atento durante el uso.

El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no constituye ninguna relación legal contractual.

Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ningún daño directo o indirecto que resulte del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de usar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser utilizado por una persona calificada para la colocación de parqués, a quien están destinadas estas instrucciones. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas de la profesión, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Se deben observar las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de revestimiento de suelos», las fichas técnicas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPP (Asociación Federal de Parqué y Tecnología de suelos de Alemania). Se debe informar al cliente sobre las instrucciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no corresponda al ámbito de aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. El uso inadecuado o el incumplimiento de las instrucciones de esta ficha técnica es principalmente responsabilidad del usuario y, por lo tanto, excluye la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, compruebe las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencia cruzada

Las siguientes secciones de nuestra colección de fichas técnicas forman también parte de esta ficha técnica:

- Observaciones generales sobre el uso de productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado de suelos sellados/aceitados
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del contenido de otros materiales impresos (p. ej., etiquetas), se aplicará siempre la versión más reciente de la ficha técnica, disponible en el sitio web. El material impreso siempre se actualiza antes de reimprimirlo.