

AQUACHOICE SPORT B

Ficha técnica



AquaChoice Sport B Flex

Descripción del producto

AQUACHOICE SPORT B FLEX es un acabado bicomponente a base de poliuretano para una protección duradera de suelos de madera dura. El producto es altamente resistente a la abrasión y a los productos químicos, duro-elástico y especialmente recomendable para suelos con mucho tránsito. AQUACHOICE SPORT B FLEX es adecuado para revestimientos de suelos lisos o texturizados de PVC, CV, linóleo, goma/caucho y PUR/epoxi.

AQUACHOICE SPORT B FLEX reduce los requisitos de mantenimiento y la pensión al ensuciamiento.

AQUACHOICE SPORT B FLEX es resistente al amarilleamiento.

Certificados/homologaciones



GISCODE:	W3/DD+
AbZ:	Z-157.10-47
fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera tiene certificación Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m ² de barniz.
ATFA:	miembro
NWFA:	miembro
MFMA:	miembro

Especificaciones

Componentes:	dispersiones a base de agua, según la ficha de seguridad del material
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Olor:	no ofensivo, amina
Cuerpo:	denso
Textura:	rica y suave
Densidad:	8,65 lb/gal (1,04 g/cm ³)
Envasado:	4,5 gal + 0,5 gal de endurecedor (17,03 l + 1,89 l)
Brillo:	(medido a 60°)* brillante (> 80)
Cobertura:	350-550 ft ² /gal (100 ml/m ² o 10 m ² /l)
Estabilidad:	no congelar
Nivelación:	excelente
Antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	2 h
Vida útil de la mezcla:	2 h
Tiempo de curado:	72 h, dependiendo de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Tiempo de almacenamiento:	15 meses sin abrir
Punto de inflamabilidad:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de seguridad del material.

Consejos especiales

Nota:

- Utilice un solo número de lote por capa. Los lotes diferentes deben mezclarse antes del uso.
- Póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica para realizar un examen de idoneidad para suelos de seguridad, superficies altamente texturizadas y revestimientos con relieve, así como áreas donde se utilicen desinfectantes o sustancias químicas fuertemente colorantes.
- Para que el tratamiento de superficie con AQUACHOICE SPORT B FLEX o BRILLIANCE EVERCLEAR dé buenos resultados, se deben eliminar todas las sustancias y residuos que reducen la adhesión. La superficie que se va a tratar debe estar completamente seca.
- Dado el gran número de revestimientos de suelos y texturas de superficies diferentes que hay disponibles en el mercado, recomendamos preparar una muestra de prueba.

Instrucciones de aplicación

Sólo para uso profesional.

Poco antes del uso, AQUACHOICE SPORT B FLEX se mezcla en una proporción de 10:1 con AQUACHOICE Härter (endurecedor) en el bote de mezcla o en BERGERTOOL MixBox. Mezcle bien inmediatamente después de añadir el endurecedor.

La mezcla tiene una vida útil de 2 h (tiempo de uso tras apertura); aunque la mezcla permanece líquida durante aproximadamente 1 día, dado que la resistencia de la película de acabado seca disminuye después de 2 h, no debe usarse más allá de este tiempo.

Mezcla sólo la cantidad de material que necesite. La mezcla desprende CO₂, por lo que, para evitar que los botes revienten, no debe cerrarlos herméticamente.

A diferencia de los acabados convencionales a base de disolventes, los acabados AQUACHOICE deben aplicarse en capas abundantes.

Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos aplicar una sola capa de acabado a base de agua con rodillo al día, de manera que se dé suficiente tiempo a la madera para que expulse el agua absorbida.

Como regla general, el acabado en sí se puede lijar con cuidado y pisar después de 3-4 h a 73,4 °F (20 °C) / 50 % de humedad. Una ventilación insuficiente, una baja temperatura, una humedad diferente o un mayor espesor de las capas de acabado retrasarían considerablemente el secado. No exponga el suelo tratado al desgaste, no lo cubra con alfombras ni aplique productos de cuidado durante 7 días.

AQUA CHOICE SPORT B

Ficha técnica



Mantenimiento y cuidado

Es fundamental realizar una limpieza y un cuidado regulares con productos de cuidado compatibles para prolongar la vida útil y la belleza del suelo. Con el fin de lograr unos resultados óptimos, use BRILLIANCE CLEANER L94 para la limpieza básica y para la eliminación de manchas difíciles. Recomendamos colocar de tapetes en cada entrada para evitar la entrada de suciedad, barro y arena, que resultarían dañinos.

Almacenamiento/transporte

El tiempo de almacenamiento del envase original sin abrir es de mín. 15 meses para el acabado y 15 meses para el endurecedor, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar seco y fresco, pero protegido de las heladas. Los botes de endurecedor parcialmente usados deben cerrarse herméticamente.

Precauciones de seguridad

No use el producto mediante pulverización. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verse en los desagües de aguas residuales, sino eliminarse de acuerdo con las normas locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita consultar a un médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia disponible las 24 horas en EE. UU.: +1 872 5888271

Información general

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan. En caso de que la persona afectada pierda el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y consulte a un médico.

En caso de inhalación

Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, proporcione respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Después del contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua en abundancia y jabón. No use disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil hacerlo. Siga enjuagando. Consulte inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (sólo si la persona está consciente). Consulte inmediatamente a un médico. Procure que la persona afectada mantenga la calma. No induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que sea necesario

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y una amplia experiencia y se ha elaborado para servirle de ayuda. No se ha omitido información sobre restricciones ni precauciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exento de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, de realizar sus propias pruebas en obra y de permanecer muy atento durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante asumirá ningún responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o indirecto, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de manipular este producto. Este producto de Berger-Seidle sólo debe ser manipulado por personas cualificadas para la colocación de parqué, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben realizarse de acuerdo con las reglas del oficio, los últimos avances tecnológicos y las normas y reglamentos aplicables del país en el que se use el producto (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Se deben tener en cuenta las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de solado», las fichas informativas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación federal alemana de tecnología de parqués y solados).

Se debe informar al cliente sobre las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se corresponda con el ámbito de aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones de este manual será en gran medida responsabilidad de la persona encargada de la aplicación y, como resultado, quedarán excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de usar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias cruzadas

Se deben tener en cuenta las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso de productos de acabado para suelos de madera dura
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de seguridad del material)

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa antes de reimprimirlo.