

# AQUACHOICE SPORT B

## Ficha técnica

**Berger-Seidle**



## AquaChoice Sport B Green

### Descripción del producto

AQUACHOICE SPORT B GREEN es un acabado al agua bicomponente y de alta resistencia al desgaste. Representa la última innovación en acabados al agua bicomponentes, ya que su endurecedor está completamente exento de isocianato. Esta composición especial proporciona una excelente resistencia química y a la abrasión. La idoneidad para su propósito se demuestra con un certificado de prueba según las normas DIN 18032-2, EN 14904, FIBA y MFMA. Gracias a sus excelentes características de resistencia, AQUACHOICE SPORT B GREEN también se puede utilizar en suelos de madera noble sometidos a un uso intenso con requisitos especiales en cuanto a resistencia al deslizamiento.

También es sobresaliente el tiempo de procesamiento extremadamente largo de 18 horas después de la mezcla.

### Certificados/homologaciones



Giscode:	W2+
N.º de licencia general de construcción en Alemania:	Z-157.10-47
FIBA:	mate
Idoneidad para suelos deportivos:	DIN V 18032-2
Idoneidad para suelos deportivos:	DIN EN 14904
Resistencia al deslizamiento:	DIN 51130/DGVU 108-003 / R9
Clase de reacción al fuego:	Cfl-s1 según DIN EN 14342 si la madera tiene certificación Cfl-s1 y se han utilizado hasta 100 g/m <sup>2</sup> de barniz.
ATFA:	conforme
NWFA:	conforme
MFMA:	conforme

### Especificaciones

Componentes:	dispersiones de base acuosa, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	translúcido, transparente al secarse
Olor:	no ofensivo, amina
Consistencia:	gruesa
Textura:	muy suave
Densidad:	8,86 lb/gal [1,04 g/cm <sup>3</sup> ]
Embalaje:	4,5 gal + 0,5 gal de endurecedor [17,03 l + 1,89 l]
Brillo:	(medido a 60°)* mate (10-20)
Cobertura:	350-550 sf/gal [100 ml/m <sup>2</sup> o 10 m <sup>2</sup> /l]

Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	2-3 h
Vida útil:	18 h
Tiempo de curado:	48 h, en función de las condiciones climáticas
Resistencia química:	excelente
Conservación:	18 meses sin abrir
Punto de inflamación:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

### Secuencia de barnizado recomendada

La imprimación se puede realizar con SPORT B SEALUP.

AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT se aplica o bien antes, o bien sobre la última capa de AQUACHOICE SPORT B TWO.

### Instrucciones de aplicación

Solo para uso profesional.

Justo antes del uso, AQUACHOICE SPORT B GREEN se mezcla en una proporción de 10:1 con AQUACHOICE SportB Green (endurecedor) en el bote combo o en la BERGERTOOL MIXBOX. Mézclelo bien antes de añadir el endurecedor.

La mezcla se conserva durante 18 h (tiempo de apertura). Solo debe mezclar la cantidad de material necesaria.

A diferencia de los acabados convencionales a base de solventes, los acabados AQUACHOICE deben aplicarse en capas abundantes.

Para evitar una presión de hinchamiento excesiva, recomendamos aplicar una sola capa de acabado de base acuosa al día con el rodillo, de manera que la madera tenga tiempo suficiente para liberar el agua absorbida.

Por regla general, el acabado se puede lijar y pisar con precaución después de 3-4 h a 73,4 °F [20 °C]/50 % de humedad. Una ventilación insuficiente, una temperatura baja, una humedad diferente y unas capas de acabado más gruesas retrasarían considerablemente el secado. No exponga el suelo al desgaste, no lo cubra con alfombras ni aplique productos de cuidado hasta que hayan transcurrido 7 días.

Es esencial realizar un pulido minucioso para conseguir una buena adhesión. Reemplace los pulidores a tiempo.

# AQUACHOICE SPORT B

## Ficha técnica



### Aplicación estándar en caso de renovación

Después del lijado y del pulido final a un grano 100/120, la superficie que se desea tratar debe limpiarse y secarse por completo. Retire con cuidado todo el polvo de lijado.

- Aplique una capa de AQUACHOICE SealUp.
- Aplique una capa de AQUACHOICE SPORT B GREEN.
- PULA MINUCIOSAMENTE A UN GRANO 180.
- Aspire el suelo minuciosamente.
- De manera opcional, use AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT.
- Pula minuciosamente AQUACHOICE SPORT B COLOR LINEPAINT con la almohadilla granate (Maroon Pad).
- Aspire el suelo minuciosamente.
- Aplique 1-2 capas de AQUACHOICE SPORT B GREEN.

### Aplicación estándar en caso de pulido y recubrimiento

- Limpie el suelo a fondo con CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN.
- Pula minuciosamente a un grano 180.
- Aplique una capa de AQUACHOICE SPORT B SealUp.
- Aplique una capa de AQUACHOICE SPORT B GREEN.

Las instrucciones de procesamiento de los diferentes productos se pueden encontrar en la ficha técnica correspondiente.

Para otras aplicaciones, es preciso consultar a nuestros ingenieros de aplicaciones.

### **Cuidados y mantenimiento**

La limpieza y el cuidado regulares con productos de cuidado compatibles son esenciales para prolongar la vida útil y el buen aspecto del suelo. Con el fin de obtener los mejores resultados, use CLEANCHOICE SPORT B POWERCLEAN para realizar una limpieza básica y para eliminar las manchas difíciles. Recomendamos colocar tapetes en cada entrada para evitar que entre suciedad, barro o arena.

### **Almacenamiento/transporte**

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 15 meses (acabado) o 15 meses (endurecedor), siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas. Los botes de endurecedor utilizados parcialmente deben cerrarse herméticamente.

### **Nota sobre los gimnasios con suelos deportivos**

Tenga en cuenta que los gimnasios con suelos deportivos están sujetos a condiciones especiales. Por ello, es importante que solo se aplique una capa de pintura de base acuosa al día. Debido al tiempo de secado de 24 h, se volverá a alcanzar la humedad estándar de la madera con una ventilación adecuada de la sala. Este método de uso evita daños en el parqué por hinchamiento extremo. Además, se debe observar la información detallada de la ficha técnica correspondiente de los productos indicados.

### **Precauciones de seguridad**

Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores. Ventile adecuadamente el espacio en el que use el producto. Use guantes protectores y protección para los ojos o para la cara. Lávese bien después de manipular el producto. Mantenga cerrados los recipientes sin mezclar. No selle los recipientes que contengan producto mezclado, ya que este desprende dióxido de carbono.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

### **Descripción de las medidas de primeros auxilios**

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia 24 horas para EE. UU.: +1 872 5888271

### **Información general**

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

### **En caso de inhalación**

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

### **En caso de contacto con la piel**

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

### **En caso de contacto con los ojos**

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo, y siga enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

### **En caso de ingestión**

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

### **Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados**

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

# AQUA CHOICE SPORT B<sup>T</sup>

## Ficha técnica



### Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

### Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de BERGER-SEIDLE® debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik.

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de BERGER-SEIDLE® se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

### Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso de productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

\* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

\*\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible

en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.