

AQUACHOICE SPORT B

Ficha técnica

Berger-Seidle



AquaChoice SPORT Retarder

Descripción del producto

AQUACHOICE SPORT B RETARDER es un aditivo que sirve para ralentizar la velocidad de reacción de los acabados al agua AQUACHOICE de Berger-Seidle. Este producto se recomienda y es útil para normalizar el proceso de secado de los acabados en regiones extremadamente secas y/o cálidas. Ayuda al proceso normal de creación de películas.

Certificados/homologaciones



ATFA: conforme
NWFA: conforme
MFMA: conforme

Especificaciones

Componentes:	disolventes, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	claro
Olor:	no ofensivo
Consistencia:	moderada
Textura:	líquida
Envasado:	0,4 us fl qt [371 ml]
Cobertura:	igual que el barniz
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	excelente
Efecto antiespumante:	excelente
Tiempo de secado:	n. a.
Tiempo de curado:	n. a.
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de conservación:	48 meses sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Instrucciones de aplicación

AQUACHOICE SPORT B RETARDER debe mezclarse cuidadosamente con AQUACHOICE SPORT B al agua poco antes de usarlo en una proporción máxima del 2 %. En el caso de recubrimientos bicomponentes, debe aplicarse preferentemente antes del endurecedor. A continuación, el barniz al agua AQUACHOICE SPORT B se procesa como se describe para el barniz respectivo.

Secado

Retrasa el secado de los barnices AQUACHOICE SPORT B.

Cantidad de uso

Se añade un máximo de un 2 % de AQUACHOICE SPORT B RETARDER al barniz al agua AQUACHOICE SPORT B.

Almacenamiento/transporte

El envase original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 48 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, proporcione respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como tardíos

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

AQUA CHOICE SPORT B^T

Ficha técnica



Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantener la máxima atención durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es legalmente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Las actividades se llevarán a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y reglamentos aplicables en el país en el que se utilice el producto (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben observarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de pavimentación», las hojas informativas y la información técnica de la TKB, la BEB, la CTA y la BVPF (Asociación federal alemana de parqué y tecnología de suelos).

Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al ámbito de aplicación indicado por Berger-Seidle se considera inadecuado.

Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

** Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa y adapta al reimprimirlo.