

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

Descripción

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR (pintura de marcado de líneas) es un barniz de dos componentes a base de sistemas de poliuretano de base acuosa que se utiliza para marcar líneas en suelos de madera noble en centros deportivos y para colorear acabados para suelos deportivos AQUACHOICE SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT o AQUACHOICE GREENSTAR.

Certificados/homologaciones



Giscode: W3/DD+
 ATFA: producto conforme
 NWFA: producto conforme
 MFMA: producto conforme

Especificaciones

Componentes: dispersiones a base de agua, según la ficha de datos de seguridad de materiales
 Olor: no ofensivo, amina
 Consistencia: gruesa
 Textura: muy suave
 Densidad: depende del color
 Envasado: 1000 ml (+ endurecedor)
 Cobertura: 27 a 41 metros de pistas deportivas/envase
 Estabilidad: no congelar
 Nivelado: excelente
 Efecto antiespumante: excelente
 Tiempo de secado: 24 h
 Tiempo de procesamiento: 2 h
 Tiempo de curado: 24 h, no cubrir con alfombras ni aplicar
 Tiempo de conservación: 1 año sin abrir
 Temperatura de ignición: n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

COLORes

blanco	similar a RAL 9010	tenis	2 latas
naranja	similar a RAL 2004	balonmano	2 latas
negro	similar a RAL 9005	baloncesto	2 latas
amarillo	similar a RAL 1007	balonmano	2 latas
azul	similar a RAL 5010	voleibol	1 lata
rojo	similar a RAL 3000	balonmano	2 latas
verde	similar a RAL 6010	bádminton	1 lata

Las cantidades indicadas se basan en las líneas estándar de un pabellón deportivo estándar.

Aplicación

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR se mezcla en una proporción 10:1 con AQUACHOICE HÄRTER (endurecedor). A continuación, la mezcla se puede aplicar con brocha o con un

Fecha de emisión: 11/2022 - Página 1 de 3

rodillo y utilizarse en un plazo de 2 horas. ¡Mezcle solo la cantidad necesaria! El siguiente procedimiento ha dado buenos resultados:

Líneas de marcado

Versión 1 (en parqué)

Capa de imprimación:

AQUACHOICE FLEXPRIMER o AQUACHOICE EXOBLOC
 secado durante la noche, sin tamizar

Primera capa de acabado con rodillo:

AQUACHOICE SPORT o AQUACHOICE GREENSTAR
 secado durante la noche, tamizar

Pintura de marcado:

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR
 secado durante la noche, tamizar
 ¡No utilice en madera sin tratar!

Segunda capa de acabado con rodillo:

AQUACHOICE SPORT o AQUACHOICE GREENSTAR

Versión 2 (en revestimientos de suelos elásticos)

Limpieza básica con BRILLIANCE ELASTICCLEANER
 BRILLIANCE ELASTICCLEANER secado completo

Pintura de marcado

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR
 secado durante la noche

Capas de acabado con rodillo

1-2 capas de AQUACHOICE ELASTICSTAR

Utilice una cinta adhesiva adecuada para los bordes de las líneas de marcado. La cinta debe aplicarse firmemente en el suelo para evitar que se infiltre la pintura. Normalmente, una capa de pintura con rodillo o brocha es suficiente.

Atención: Para conseguir unos bordes lisos, la cinta adhesiva debe retirarse con cuidado inmediatamente cuando esté húmeda después del secado inicial.

COLORación transparente de superficies

Se pueden pintar áreas completas (por ejemplo, áreas de penalti) con este método.

En función de la intensidad de colordeseada, se mezcla de 1 a máx. 10% de pintura de marcado con AQUACHOICE SPORT, AQUASEAL® ROYALMAT o AQUACHOICE GREENSTAR y se remueve con cuidado.

Se aplica el siguiente procedimiento con rodillo: 2-3 de acabado mezclado con pintura de marcado, tamizado entre capas. Secado durante la noche de cada capa (24 h). Por lo general, una menor cantidad de pintura de marcado y un mayor número de capas mejorarán el aspecto uniforme de la superficie. Recomendamos que las áreas coincidentes cambien de capa a capa.

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

COLORación fuerte de superficies

Para ello, al área se le aplica el acabado AQUACHOICE SPORT o AQUACHOICE GREENSTAR mezclado con aprox. 30-40% de AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR. Remueva bien antes de usar. El acabado con color se aplica con un rodillo en 1 o 2 capas con tamizado y secado durante la noche después de cada capa (24 h).

Consejo especial

Importante: Las superficies pintadas acabadas con la pintura de marcado no deben ser tamizadas hasta la madera sin tratar.

Aplique la última capa con AQUACHOICE SPORT o AQUACHOICE GREENSTAR sin color.

Atención: Recomendamos preparar una pequeña superficie de prueba, siempre con el consentimiento del cliente en cualquier caso. Debido al color natural del acabado, recubrir con acabados transparentes puede dar lugar a un color distinto.

Consulte nuestra Ficha técnica para AQUACHOICE SPORT, AQUACHOICE GREENSTAR, BRILLIANCE ELASTICCLEANER o AQUACHOICE GREENSTAR.

Secado

Clima estándar 23°C/50 % de humedad:

seco al tacto: unas 1-2 h

listo para recubrir: unas 24 h

Cantidad de uso

9-12 metros cuadrados por lata resp. unos 120-150 m (27 a 41 metros de pistas deportivas) por lata, cantidad necesaria por campo estándar como se menciona en los colores del producto.

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 12 meses (endurecedor 6 meses) siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco y seco.

Precauciones de seguridad

Puede provocar irritación cutánea y ocular. Puede ser dañino si se ingiere. Puede provocar reacciones alérgicas. Evite el contacto con la piel y los ojos, así como la inhalación de vapores. Ventile adecuadamente el espacio en el que use el producto. Lávese bien después de manipular el producto. Mantenga cerrados los recipientes sin mezclar. No selle los recipientes que contengan producto mezclado, ya que este desprende dióxido de carbono.

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación:

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es vinculante legalmente y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del

AQUACHOICE SPORTMARKING COLOR

producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencia cruzada

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Instrucciones generales de uso para productos de acabado para suelos de madera noble
- Limpieza y mantenimiento de suelos acabados/aceitados
- Identificación e instrucciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

* El grado de brillo depende del método de aplicación, el sustrato y las condiciones climáticas de la habitación.

**Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.