

## BERGERBOND COLORADD P

### Descripción

BERGERBOND COLORADD P es un concentrado de color diseñado para oscurecer el color de los siguientes adhesivos:

- BERGERBOND M1P
- BERGERBOND M1
- BERGERBOND MIX
- BERGERBOND P2S

### Certificados/homologaciones



ATFA: producto conforme  
NWFA: producto conforme  
MFMA: producto conforme

### Datos técnicos

Proporción para la mezcla: aprox. 2–3 g de COLORADD P por 1 kg (0.3-0.4 us fl oz/gal) de adhesivo. Para maderas más claras se puede utilizar menos ColorAdd P.

Todos los datos se basan en un clima estándar (23°C y 50 % de humedad relativa).

Si las condiciones difieren de este estándar, ¡los tiempos también serán diferentes!

### Especificaciones

Componentes: pasta de color según la ficha de datos de seguridad de materiales marrón oscuro  
Claridad: suave  
Olor: suave  
Densidad: 1,36 g/l (11,36 lb/gal)  
Envasado: 0,5 l (0,13 gal)  
Estabilidad: no congelar  
Tiempo de secado: igual que el adhesivo  
Tiempo de procesamiento: igual que el adhesivo  
Tiempo de conservación: 1 año sin abrir  
Temperatura de ignición: n. a.

### Notas especiales

No use BERGERBOND COLORADD P y el adhesivo en condiciones de temperatura inferior a 15°C o humedad relativa superior al 65 %. En la estación fría, se debe esperar a que los elementos adhesivos y de suelo alcancen la misma temperatura.

### Aplicación

Mezcle bien los componentes (al menos 3 minutos) con un mezclador adecuado. El proceso de mezcla habrá finalizado cuando se consiga un tono de color uniforme.

Al secarse, el adhesivo se oscurece considerablemente. Se recomienda preparar una muestra si se desea una coloración exacta.

Fecha de emisión: 11/2022 - Página 1 de 2

Después de este proceso, se puede aplicar uniformemente con una llana dentada adecuada (LLANADA DENTADA BERGERTOOL B3, B7, B11, B15).

Coloque inmediatamente los elementos de ensolado y presiónelos a fondo uniformemente.

### Precauciones de seguridad

Líquido combustible. Nocivo para los organismos acuáticos con efectos duraderos. Mantenga el producto alejado del calor, superficies calientes, chispas, llamas abiertas y otras fuentes de ignición. No fume. Evite que el producto se libere al medio ambiente. Use guantes protectores y protección para los ojos o para la cara. En caso de incendio: Use polvo extintor o arena para extinguir el fuego. Almacene el producto en un lugar bien ventilado. Eliminar el contenido/envase en una planta de incineración industrial.

### Descripción de las medidas de primeros auxilios

Número de emergencia las 24 horas desde EE. UU.: +1 872 5888271

### Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

### En caso de inhalación:

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

### En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

### En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

### En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

### Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

## BERGERBOND COLORADD P

### **Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente**

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.

### **Recomendaciones del fabricante**

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es vinculante legalmente y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

### **Referencia cruzada**

Se deben observar las siguientes fichas técnicas:

- Recomendaciones generales para el uso de adhesivos para suelos de madera noble
- Marcado y recomendaciones de seguridad (ficha de datos de seguridad de materiales)

Instrucciones de instalación de los fabricantes de suelos de madera noble y estándares válidos.

\* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el