

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Descripción

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH es un producto de mantenimiento semisintético incoloro a base de agua y que contiene cera, para parqué y suelos de madera noble aceitados y encerados. Es un producto de cuidado extremadamente eficaz y se puede pulir después de la aplicación.

Los tipos de madera sensibles y muy absorbentes no se deben empapar con BRILLIANCE AQUASATINPOLISH. Aplique una capa uniforme con moderación, ya que, de lo contrario, las juntas del suelo podrían dañarse. Evite la formación de charcos y no deje paños o almohadillas empapados en el suelo para evitar manchas.

Certificados/homologaciones



Giscode:	GE10
Minergie-ECO:	cumple con
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Especificaciones

Componentes:	agua, ceras, perfume, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	emulsión blanquecina
Olor:	suave
Consistencia:	líquido ligero
Textura:	similar al agua
Densidad:	8,35 lb/gal
Envasado:	33,8 us fl oz
Brillo:	n. a.
Cobertura:	1200 sf/qt
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	n. a.
Efecto antiespumante:	n. a.
Tiempo de secado:	similar al agua
Tiempo de curado:	n. a.
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de conservación:	2 años sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Instrucciones de aplicación

Agite bien antes de usar. La superficie a tratar debe estar completamente limpia. El parqué y otros suelos de madera deben limpiarse con una mopa, una escoba suave, una aspiradora o un paño húmedo. Las marcas de tacones y las manchas se eliminan con BRILLIANCE CLEANER L94 o BRILLIANCE CLEANER L91 y un paño suave. No utilice lana de

acero, virutas de acero ni ninguna otra herramienta abrasiva. No empape el suelo durante el mantenimiento o la limpieza básica para evitar daños por hinchamiento de la madera. Después de la limpieza, enjuague el suelo con agua limpia.

Primer mantenimiento y mantenimiento básico

Para el mantenimiento básico, aplique BRILLIANCE AQUASATINPOLISH en una capa fina y uniforme mediante un aplicador o un paño suave. Si la superficie ofrece un aspecto no uniforme, como, por ejemplo, en caso de humectación insuficiente, puede igualar el área con una almohadilla blanca después de que la película de mantenimiento se haya secado.

Mantenimiento periódico

Para el mantenimiento y el cuidado periódicos, añada aprox. media taza de BRILLIANCE AQUASATINPOLISH a aprox. 2 galones de agua y pase un paño húmedo por el suelo.

Limpieza básica

En caso de suciedad leve, como marcas de tacones, grasa, manchas, etc., humedezca un paño suave con nuestro BRILLIANCE CLEANER L94 o BRILLIANCE CLEANER L91 a base de agua y frote suavemente el área sucia. Para superficies de mayor extensión, rocíe BRILLIANCE CLEANER L91 o BRILLIANCE CLEANER L94 sobre el suelo y trate la superficie con un pulidor y una almohadilla blanca. A continuación, enjuague el suelo con agua limpia para eliminar la película de cuidado disuelta.

Nota importante

No empape el suelo durante el mantenimiento o la limpieza básica para evitar daños por hinchamiento de la madera. Después de la limpieza, enjuague el suelo con agua limpia.

Cantidad de uso

Dependiendo del sustrato y del método de trabajo: aprox. 30-40 ml/m²

Secado:

Secado rápido, se puede cargar por completo inmediatamente después del secado.

Almacenamiento/transporte

El embalaje original sin abrir se puede conservar durante como mínimo 24 meses, siempre que el material se transporte y almacene en un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.

Precauciones de seguridad

No pulverice el producto. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. Los restos no deben verterse en los desagües de aguas residuales, sino desecharse de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

BRILLIANCE AQUASATINPOLISH

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el

conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjuagando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación

Fecha de emisión: 11/2022 Página 1 de 1

de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del

oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensulado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serán en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.