

BRILLIANCE CLEANER L94

Descripción del producto

BRILLIANCE CLEANER L94 es un agente de limpieza de suelos a base de agua con pH neutro, desarrollado para la eliminación de suciedad persistente, manchas, películas autobrillantes y ciertas capas de cera en suelos de madera noble acabados y otros tipos de suelos.

Certificados/homologaciones



Giscode:	GU50
ATFA:	cumple con
NWFA:	cumple con
MFMA:	cumple con

Especificaciones

Componentes:	agua, solvente, según la ficha de datos de seguridad de materiales
Claridad:	incolore
Olor:	limón
Consistencia:	líquido ligero
Textura:	similar al agua
Densidad:	8,43 lb/gal
Envasado:	33,8 us fl oz
Brillo:	n. a.
Cobertura:	600 sf/qt
Estabilidad:	no congelar
Nivelado:	n. a.
Efecto antiespumante:	n. a.
Tiempo de secado:	< 1/2 h
Tiempo de curado:	n. a.
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de conservación:	2 años sin abrir
Temperatura de ignición:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de datos de seguridad de materiales.

Instrucciones de aplicación

1. Limpieza básica para superficies selladas:

En primer lugar, humedezca el suelo con agua. Diluya el producto una proporción de aproximadamente 2:1 de agua con BRILLIANCE CLEANER L94, distribuya el producto diluido uniformemente sobre el suelo y deje que se asiente durante aproximadamente 5 minutos. Dependiendo de la cantidad de suciedad o del espesor de la película que se desea eliminar, puede que sea necesario restregar el suelo de forma manual o mecánica. El procedimiento se puede repetir si es necesario. Se debe pasar un paño húmedo por el suelo a medida que se disuelven la suciedad, las manchas y las películas de cuidado. Para quitar suciedad y manchas extremadamente difíciles, use toda su fuerza. Para sustratos desconocidos, realice una prueba previa en un lugar que no sea directamente visible.

Atención: No empape el suelo de agua, ya que la madera podría hincharse.

2. Limpieza intermedia para superficies selladas y aceitadas:

Para el cuidado diario o periódico del suelo dirigido a eliminar la suciedad de la superficie, el suelo debe limpiarse mediante un paño humedecido con una solución al 5 % de agente de limpieza (½ taza por cada galón de agua).

Limpieza intensiva para superficies aceitadas

Humedezca el suelo. Distribuya BRILLIANCE CLEANER L94 y frote de forma manual o mecánica después de una breve exposición. Dependiendo del grado de suciedad y del espesor de la película protectora, aplique el producto puro o diluido en una proporción de 1: 1 con agua y repita el proceso de limpieza si es necesario.

La película de suciedad suelta debe retirarse de inmediato. A continuación, pase siempre un tapo con agua limpia. Después de esta limpieza intensiva, puede ser necesario un tratamiento adicional con CLASSIC BASEOIL, BRILLIANCE FITPOLISH, BRILLIANCE OILCARE, CLASSIC 100PROOIL o BRILLIANCE SUPERWAX. Para una limpieza en profundidad con eliminación de aceite, recomendamos usar Brilliance BioSoap o Brilliance Cleaner L91.

Cuidados y mantenimiento

La limpieza y el cuidado regulares con productos de cuidado compatibles son esenciales para prolongar la vida útil y el buen aspecto del suelo. Si el suelo está dañado y/o la capa de acabado está desgastada hasta la madera, el agua de limpieza puede penetrar y tener un efecto de decoloración en la madera. En tales casos, se deberá lijar el suelo y aplicar una nueva capa de acabado lo antes posible. Use BRILLIANCE CLEANER L94 para realizar una limpieza básica y para eliminar las manchas difíciles. Antes de volver a pisar el suelo, use Brilliance Everclear para realizar un mantenimiento periódico y para conseguir un suelo brillante y antideslizante.

Recomendaciones de sistema

En caso de suciedad difícil, manchas y formación de películas, use BRILLIANCE CLEANER L94 diluido o sin diluir. BRILLIANCE EVERCLEAR debe usarse como un sistema de cuidado de suelos en todos los acabados del Sistema Berger-Seidle después de que se hayan curado por completo y antes de volver a pisar el suelo.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita asistencia médica, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia las 24 horas desde USA: +1 872 5888271

Información general

Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten. Si la persona afectada pierde el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y pida asistencia médica.

BRILLIANCE CLEANER L94

En caso de inhalación

Saque a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, suministre respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. En caso de contacto con la piel, lávese inmediatamente con agua abundante y jabón. No utilice disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y si resulta fácil hacerlo. Continúe enjugando. Solicite asistencia médica de inmediato.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (solo si la persona afectada está consciente). Solicite asistencia médica de inmediato. Mantenga a la persona afectada en calma. NO induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados. Consulte con un médico si tiene cualquier duda o si los síntomas persisten.

Indicación de asistencia médica o tratamiento especial que deba dispensarse inmediatamente
Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y en una amplia experiencia y está destinada a ayudarla/o. No se han omitido las precauciones ni la información sobre restricciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exenta/o de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, realizar sus propias pruebas in situ y mantenerse críticamente atenta/o durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no son vinculantes legalmente y no establecen ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, que surja del uso del producto o de la imposibilidad de usarlo. Esta información está sujeta a cambios sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar este producto. Este producto de Berger-Seidle debe ser aplicado por personas capacitadas en la instalación de parqués, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben llevarse a cabo de acuerdo con las reglas del oficio, el estado de la técnica y las normas y regulaciones aplicables del país en el que se utilice el producto (EE. UU./CAN = NWFA // AUS = ATFA). Deben respetarse las especificaciones de las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de ensolado», las fichas de datos y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF-Bundesverband Parkett & Fußbodentechnik. Se debe informar al cliente de las especificaciones de limpieza y

Fecha de emisión: 11/2022 Página 1 de 1

cuidado del producto. Cualquier uso que no se ajuste al alcance de la aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado. Un uso inadecuado y el incumplimiento de las instrucciones de este manual serían en gran parte responsabilidad del usuario, por lo que quedarían excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de utilizar el producto, se deben comprobar de forma adecuada y profesional las condiciones generales de uso.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta hoja de información:

- Información general sobre cómo utilizar los productos de sellado de parqué
- Limpieza y cuidado del suelo sellado/aceitado
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de datos de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otros materiales impresos, como las etiquetas, se aplicará en todos los casos el contenido de la ficha técnica en la versión más reciente que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso se actualiza siempre al reimprimirlo.