

CLEANCHOICE SPORT B

Ficha técnica

CLEANCHOICE SPORT B Flex Clean

Descripción

CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN es un agente de limpieza básico para eliminar suciedad, películas de cuidado de alto brillo, capas de cera y restos de adhesivo. Gracias a su alcalinidad protectora y a sus eficaces propiedades de eliminación, es ideal para la limpieza básica y general.

CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN se utiliza para una limpieza intensiva cada vez que se aplica un recubrimiento permanente (p. ej., AQUACHOICE SPORT B FLEX) o antes de un mantenimiento completo (p. ej., con BRILLIANCE EVERCLEAR), y es ideal para suelos lisos o estructurados de PVC, CV, linóleo, caucho y PUR/epoxi, así como para suelos de piedra artificial o natural.

Certificados/homologaciones



GISCODE: GG20

ATFA: miembro

NWFA: miembro

MFMA: miembro

Especificaciones

Componentes:	agua, disolvente, según la ficha de seguridad del material
Claridad:	incolore
Olor:	limón
Cuerpo:	líquido ligero
Textura:	acuosa
Densidad:	8,43 lb/gal
Envasado:	33,8 us fl oz
Brillo:	n. a.
Cobertura:	2000 ft ² /gal
Estabilidad:	no congelar
Nivelación:	n. a.
Antiespumante:	n. a.
Tiempo de secado:	< 1/2 h
Tiempo de curado:	n. a.
Resistencia química:	n. a.
Tiempo de almacenamiento:	2 años sin abrir
Punto de inflamabilidad:	n. a.

Para obtener más detalles, consulte la ficha de seguridad del material.

Limpieza básica

Limpieza antes de procesos de tratamiento adicionales, AQUACHOICE SPORT B FLEX o BRILLIANCE EVERCLEAR:

Retire la suciedad suelta con una aspiradora, una escoba o una fregona. Dependiendo del lugar de uso, mezcle CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN con agua en una proporción de entre 1:5 (edificios privados) y 1:3 (edificios

comerciales). El producto se puede aplicar mezclado en una proporción de 1:1 o incluso puro sobre películas de cuidado y acabados de fábrica difíciles de eliminar.

Aplique las soluciones de limpieza uniformemente sobre el suelo y, después de aprox. 20 minutos, limpie la superficie por completo usando una máquina monodisco con BERGERTOOL SUPERPAD o BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME. No deje que la solución de limpieza ni la suciedad suelta se sequen sobre el suelo. Elimine la suciedad suelta con una aspiradora de líquidos o con BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS y una fregona.

A continuación, realice el proceso de pulido húmedo de neutralización con agua limpia tibia usando la máquina monodisco con BERGERTOOL ABRANET ACE o BERGERTOOL ABRANOPP AN. Después del pulido húmedo, elimine completamente toda la suciedad de neutralización y seque el suelo para su posterior procesamiento con AQUACHOICE SPORT B FLEX o BRILLIANCE EVERCLEAR.

Limpieza final

Limpieza sin tratamiento adicional (uso directo):

Retire la suciedad suelta con una aspiradora, una escoba o una fregona. Dependiendo del lugar de uso, mezcle CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN con agua en una proporción de entre 1:5 y 1:10.

Aplique las soluciones de limpieza uniformemente sobre el suelo y, después de aprox. 10 minutos, limpie la superficie por completo usando una máquina monodisco con BERGERTOOL SUPERPAD o BERGERTOOL ELASTICBRUSH EXTREME.

Elimine la suciedad suelta con una aspiradora de líquidos o con BERGERTOOL APPLICATOR ELASTICPLUS y una fregona. A continuación, limpie con agua limpia tibia y deje que el suelo se seque.

Información especial

USE CLEANCHOICE SPORT B FLEX CLEAN en secciones del suelo y no deje que se seque. Compruebe la resistencia del material y del color en zonas de prueba poco llamativas. Evite el contacto con superficies sensibles de madera, metal, pintadas y similares. Se deben eliminar todos los residuos y la superficie debe haberse secado por completo antes de realizar un mantenimiento general o de aplicar el recubrimiento permanente.

Cantidad de uso

Limpieza final (proporción de mezcla de 1:5-1:10 con agua):
aprox. 25-12 ml/m² o 40-85 m²/l (2000 ft²/gal) del producto

Limpieza básica (proporción de mezcla de 1:3-1:5 con agua):
aprox. 40-25 ml/m² o 25-40 m²/l del producto

(Puro): aprox. 125 ml/m² o 8 m²/l

CLEANCHOICE SPORT B

Ficha técnica

Principios activos

Tensioactivos aniónicos y no iónicos (< 5 %), disolventes (< 5 %) y perfume (citrál, limoneno)

Valor de pH (conc.): aprox. 10

Almacenamiento/transporte

Garantice unas condiciones frescas, secas y a prueba de heladas durante el transporte y el almacenamiento; se puede almacenar en el envase original sin abrir durante al menos 24 meses. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Descripción de las medidas de primeros auxilios

Si necesita consultar a un médico, tenga a mano el envase o la etiqueta del producto.

Número de emergencia disponible las 24 horas en EE. UU.: +1 872 5888271

Información general

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan. En caso de que la persona afectada pierda el conocimiento, no le administre nada por vía oral, colóquela en posición de recuperación y consulte a un médico.

En caso de inhalación

Lleve a la persona afectada al aire libre y manténgala abrigada y en reposo. En caso de respiración irregular o paro respiratorio, proporcione respiración artificial.

En caso de contacto con la piel

Quítese inmediatamente toda la ropa contaminada. Después del contacto con la piel, lávela inmediatamente con agua en abundancia y jabón. No use disolventes ni diluyentes.

En caso de contacto con los ojos

Enjuáguelos cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quítese las lentes de contacto, si las lleva y resulta fácil hacerlo. Siga enjuagando. Consulte inmediatamente a un médico.

En caso de ingestión

En caso de ingestión, enjuague la boca con agua (sólo si la persona está consciente). Consulte inmediatamente a un médico. Procure que la persona afectada mantenga la calma. No induzca el vómito.

Síntomas y efectos más importantes, tanto agudos como retardados

Consulte a un médico en todos los casos de duda o cuando los síntomas persistan.

Indicación de cualquier atención médica inmediata y tratamiento especial que sea necesario

Primeros auxilios, descontaminación, tratamiento de síntomas.

Recomendaciones del fabricante

Esta ficha técnica se basa en una extensa investigación y una amplia experiencia y se ha elaborado para servirle de ayuda. No se ha omitido información sobre restricciones ni

precauciones para reducir el riesgo de fallo. Las fichas técnicas no contienen todas las aplicaciones ni todos los incidentes que podrían ocurrir con diferentes tipos de madera, instalación, técnicas y acabados. Por lo tanto, no está exento de la obligación de contactar con el fabricante en caso de duda, de realizar sus propias pruebas en obra y de permanecer muy atento durante el proceso de trabajo. El contenido de esta ficha técnica no es jurídicamente vinculante y no establece ninguna relación jurídica contractual. Ni el vendedor ni el fabricante asumirá ninguna responsabilidad por cualquier lesión, pérdida o daño, directo o indirecto, que surja del uso o la imposibilidad de usar el producto. Esta información está sujeta a modificaciones sin previo aviso. Lea atentamente las instrucciones antes de manipular este producto. Este producto de Berger-Seidle sólo debe ser manipulado por personas cualificadas para la colocación de parqué, a quienes está destinado este manual. Los trabajos deben realizarse de acuerdo con las reglas del oficio, los últimos avances tecnológicos y las normas y reglamentos aplicables del país en el que se use el producto (USA/CAN = NWFA // AUS = ATFA). Se deben tener en cuenta las normas DIN 18356 «Parqué y pavimentos de madera» y DIN 18365 «Trabajos de solado», las fichas informativas y la información técnica de TKB, BEB, CTA y BVPF (Asociación federal alemana de tecnología de parqués y solados).

Se debe informar al cliente sobre las especificaciones de limpieza y cuidado del producto. Cualquier uso que no se corresponda con el ámbito de aplicación de Berger-Seidle se considera inadecuado.

Cualquier uso inadecuado o incumplimiento de las instrucciones de este manual será en gran medida responsabilidad de la persona encargada de la aplicación y, como resultado, quedarán excluidas la responsabilidad y la garantía del fabricante. Antes de usar el producto, se deben comprobar las condiciones generales de uso de forma adecuada y profesional.

Referencias

Las siguientes secciones de nuestras páginas de información forman parte integrante de esta ficha informativa:

- Información general sobre el modo de uso de ELASTICLINE DE BERGER-SEIDLE
- Limpieza y mantenimiento de suelos
- Etiquetado e información de seguridad (ficha de seguridad)

* Si el contenido de la ficha técnica difiere del de otro material impreso (p. ej., etiquetas), siempre se considerará válida la versión actual de la ficha técnica que se encuentre disponible en el sitio web. El material impreso siempre se revisa antes de reimprimirlo.